

HANDSCHUTZ



DER BESTE SCHUTZ FÜR FLEISSIGE HÄNDE

UNSER HANDSCHUTZSORTIMENT WIRD
MIT PRÄZISION UND AUS HOCHWERTIGEN
MATERIALIEN HERGESTELLT, UM DIE PERFEKTE
BALANCE AUS SCHUTZ, KOMFORT UND
FUNKTIONALITÄT ZU BIETEN.



QR-CODE SCANNEN, UM
ANGEBOT ONLINE ZU SEHEN



SCHNITTSCHUTZ
629

**STOSS- UND
AUFPRALLSCHUTZ**
654

MECHANIK
662

PRO
665

ESD
669

KÄLTE
670

LEBENSMITTEL
674

GRIFF
676

**STRICK- UND
UNTERZIEH-
HANDSCHUHE**
697

LEDER
698

SCHWEISSEN
700

**CHEMIKALIEN-
SCHUTZ**
702

EINWEGARTIKEL
707

**VERKAUFS-
AUTOMAT**
623



MATERIALIEN FÜR JEDE ANWENDUNG

Wir haben einen Leitfaden zusammengestellt, der Ihnen hilft, den richtigen Handschutz für den richtigen Job zu finden. Dies hilft bei der Entscheidungsfindung, um den richtigen Handschutz für die Arbeit zu gewährleisten.

VERWENDETE INNENFUTTER:



GESTRICKT NAHTLOS

Hoch atmungsaktiv und eng anliegend für gute Fingerfertigkeit. Das nahtlose Innenfutter vermeidet Irritationen und bietet verbesserten Komfort.



GENÄHT UND IMPRÄGNIERT

Erhältlich mit mehreren Formen und Ausführungen, vor allem geschnitten und genäht. Die Beschichtung ist mit dem Stoff verbunden und sorgt für eine gute Abriebfestigkeit. Der Näh- und Imprägnierprozess ermöglicht die Herstellung dünner Handschuhe für eine verbesserte Fingerfertigkeit.



BESCHICHTET/ GETAUCHT


Hergestellt durch Eintauchen eines gestrickten oder gewebten Stofffutters in die Handschuhmischung - das Futter unterstützt die Mischung und erhöht die Festigkeit. Die verwendete Mischung verbessert die mechanische Leistung mit verschiedenen Mischungen, die für unterschiedliche Bedingungen verwendet werden.

FUTTERMATERIAL DES HANDSCHUHS




HPPE

Hohe Schnittfestigkeit, Komfort und Abriebfestigkeit



VOLLEDER SPALT KORN

Trockener Griff, abriebfest und langlebig.




NYLON

Dehnung und Elastizität



PARA-ARAMID

Schnitt- und Hitzeresistent



BAUMWOLLE

Komfort und Atmungsaktivität



DYULTRA

Hochgradig schnittfest, frei von Stahl- und Glasfasern



VOLLEDER GLATTE MASERUNG

Strapazierfähig, geschmeidig und öl- und wasserabweisend



POLYESTER

Haltbarkeit



GLASFIBER


Schnittschutz



ACRYL

Wärmeisolation

GETAUCHTES MATERIAL



NITRIL

Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Einklemmen, Schneiden, Durchstechen und Abrieb. Trockener Griff



NEOPREN

Trockener Griff in nasser und ölig Umgebung



AUFGERAUTES NITRIL

Griffig im nassen und trockenen Zustand Hohe Abriebfestigkeit.



NITRIL MIKRO SCHAUM

Hohe Feinfühligkeit mit verbesserter Sensitivität




NITRILSCHAUM

Öl und feuchter Halt



P U

Gute Abriebfestigkeit. Trockener Griff



LATEX

Trocken- und Nassgriffigkeit



PVC

Gute Abriebfestigkeit, trocken, nass und ölig griffig



TPR

Schlagschutz



TPV

Schlagschutz



BUTYL

Hervorragender Schutz gegen eine breite Palette von Chemikalien, einschließlich starker Säuren, Basen und organischer Lösungsmittel



MANSCHETTENART



PERLENFÖRMIG

Optimieren Sie den Flüssigkeitsschutz mit verstärkten Stulpen



GERADE

Zusätzliche Länge, die den Unterarm vor Flüssigkeitsabfluss schützt



GESTRICKT

Setzen Sie auf Handschuhe die verhindern, dass Schmutz in den Handschuh eindringt



SICHERHEITSTULPE

Bietet zusätzlichen Handgelenkschutz (7cm in der Länge)



ROSAROT

Traditioneller Stil, verbesserter Kantengriff für einfaches An- und Ausziehen



UNTERSTÜTZTE HANDSCHUHE

Ein Liner wird in ein Verbundmaterial getaucht.



SCHLUPFSTULPE

Leichtes Anziehen, wirtschaftliches Design



STULPE

Zusätzliche Länge, die den Unterarm schützt (10cm plus)



NICHT UNTERSTÜTZTE HANDSCHUHE

Liner werden direkt in ein flüssiges Material getaucht, was dem Träger maximale Beweglichkeit verleiht. Es gibt zwei Optionen, ungefütert oder Baumwollvelourisierung oder Rayon Polyester für mehr Komfort



DyUltra ist ein neues schnittfestes Material, das entwickelt wurde, um den höchsten Grad an Abriebfestigkeit auf dem Markt zu bieten, stärker als Para-Aramide.

Dieses leichte Gewebe bietet überragenden Komfort und bietet gleichzeitig einen Schnittschutz, der über EN388:2016 Stufe F hinausgeht. Es besteht aus hochwertigen Materialien aus ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMWPE), die 15-mal stärker als Stahl sind. Es ist flexibel und angenehm zu tragen, nimmt keine Feuchtigkeit an und verliert auch nach 10 Wäschen nicht seine Form oder Funktion.



35 + TOUCHSCREEN MODELLE

Unser erweitertes Angebot an Handschutzmodellen mit Touchscreen-Technologie ist mit den meisten Touchscreen-Geräten kompatibel und stellt sicher, dass die Arbeiter ihre Handschuhe anbehalten, wodurch das Verletzungsrisiko verringert wird.



WÄHLEN DER RICHTIGEN HANDSCHUHGRÖSSE

Entdecken Sie den perfekt passenden Handschutz

Die Wahl der richtigen Handschuhgröße ist entscheidend für die Sicherheit und Produktivität der Arbeitnehmer. Folgen Sie einfach unseren einfachen Schritten, um die passenden Handschuhe zu finden.

Schritt 1

Richten Sie den Handballen auf die untere orangefarbene Linie und den Zeigefinger auf die linke orangefarbene Linie in der Abbildung der Hand aus.

Schritt 2

Messen Sie die Breite Ihrer Hand und wählen Sie das Maß, das dem rechten Rand am nächsten liegt.

Schritt 3


Messen Sie die Länge Ihrer Hand von der Basis bis zur Spitze des Mittelfingers, einschließlich der Fingernägel.

Schritt 4


Sobald Sie beide Maße haben, nehmen Sie den Durchschnittswert, um Ihre ideale Größe zu ermitteln. Wenn die endgültigen Maße zwischen den Größen liegen (z. B. 9 ½), empfehlen wir, die größere Größe zu wählen (z. B. Größe 10/XL). Bei schnittfesten Handschuhen empfehlen wir außerdem, die größere Variante zu wählen, da sie nur begrenzt dehnbar sind.

ODER

Messen Sie den Umfang Ihrer Hand an der Handfläche mit einem Maßband. Die Größentabelle zeigt Ihnen, welche Handschuhgröße am besten zu Ihnen passt.



HANDSCHUH- UND HANDGRÖSSENTABELLE GEMÄSS DER NORM EN21240									
Handgröße	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Handflächenumfang (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Handlänge (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Minimale Handschuhlänge (mm)	204	215	225	240	250	260	275	295	315
Handschuhgröße	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest Strickbunfarbcode									





- 4XL/13
- 3XL/12
- XXL/11
- XL/10
- L/9
- M/8
- S/7
- XS/6
- XXS/5


STRICKSTÄRKE

Dieses Symbol benennt die Strickstärke des Handschuh Gewebes.



GROB

FEIN



EUROPÄISCHE HANDSCHUTZ NORMEN

EN ISO 21420:2020 – Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren (aktualisiert nach EN 420:2003+A1:2009)

Die Norm EN ISO 21420 definiert die allgemeinen Anforderungen an Design und Konstruktion von Handschuhen, Größe, Fingerfertigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit und -aufnahme, elektrostatische Eigenschaften (gemäß EN16350:2014) und Unbedenklichkeit.

Die Unbedenklichkeitsprüfung umfasst den pH-Wert (zwischen 3,5 und 9,5), Chrom VI für Lederprodukte (weniger als 3mg/kg), Nickelfreisetzung für metallische Komponenten, Azofarbstoffe (weniger als 30mg/kg), Dimethylformamid oder DMFA in Polyurethanprodukten (weniger als 1000mg/kg), polyaromatische Kohlenwasserstoffe oder PAH (weniger als 1mg/kg). Die Unbedenklichkeitsprüfung deckt gegebenenfalls Elemente von Verordnungen wie REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) Anhang XVII ab.

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

In den letzten Jahren haben Änderungen im Herstellungsprozess von Schutzhandschuhen dazu geführt, dass die etablierte Methode zur Prüfung des Handschutzes (EN388: 2003) und insbesondere die Prüfung zur Bewertung des Schnittschutzes als nicht mehr zweckmäßig erachtet wurden. Während das alte System in EN388: 2003 und sein 1-5-Nummerierungssystem leicht zu verstehen waren, bedeutete die Entwicklung neuerer schnittfester Materialien in Kombination mit dem Antrieb der Industrie, ein Höchstmaß an Schnittschutz zu bieten, dass die Methode zur Prüfung des Handschutzes angewendet wurde musste überarbeitet werden.

Mit EN388: 2016 soll die Norm aktualisiert werden. Auf diese Weise wurden 2 Tests überarbeitet (Abrieb und Schnitt) und 2 neue Tests aufgenommen (Schnittfestigkeit und Schlagfestigkeit der geraden Klinge).

EN388



1 3 4 1 E P

EN388:2003 Norm spezifiziert physikalische und mechanische Belastung durch Abrieb, Messerschnitt, Reißen und Punktion. EN388: 2016 aktualisiert den bestehenden Standard mit dieser neuen Prüfmethode für Abrieb, Schnitt- und Schlagfestigkeit. EN ISO 13997:1999 (TDM-Test) zeichnet die Ergebnisse als Newton-Wert auf - die Kraft der Klinge auf das Handschuhmaterial, das zum Durchschneiden des Materials 20mm benötigt wird. Die Ergebnisse sind auf einer Skala von A-F dargestellt

ANFORDERUNGEN

Leistungsklasse P

Schlagwiderstand

Aufprall Widerstandseigenschaften bis 5J.

LEISTUNGSKLASSEN A-F

GERADE KLINGEN-SCHNITT-WIDERSTAND

(TDM Schnitt Test) misst die durchschnittliche Belastung um den Moment des Durchschneidens zu erreichen.

LEISTUNGSELEVEL 1-4

d: Durchstoßfestigkeit:

Erforderliche Kraft, um die Probe mit einem standardisierten Stoß zu durchbohren

LEISTUNGSELEVEL 1-4

c: Reißfestigkeit:

Maximale Kraft, die erforderlich ist, um die Probe zu zerreißen.

PERFORMANCE LEVELS 1-5

b: KLINGEN-SCHNITT-WIDERSTAND: (Stich-Schnitt-Test)

Anzahl der Wiederholungen die benötigt werden um den Handschuh bei konstanter Geschwindigkeit zu schneiden.

LEISTUNGSELEVEL 1-4

a: Abriebfestigkeit:

Anzahl der Zyklen, um die Probe mit konstanter Geschwindigkeit zu beschädigen.

EN 388:2016+A1:2018	Klasse 1	Klasse 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
Abriebwiderstand Anzahl der Zyklen	100	500	2,000	8,000	-
Klingen-Schnittwiderstand (Index) Stich-Test-Methode	1.2	2.5	5	10	20
Reißfestigkeit (N)	10	25	50	75	-
Stoßfestigkeit (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Klasse A	Klasse B	Klasse C	Klasse D	Klasse E	Klasse F
Schnittfestigkeitstestklassen (N)	2	5	10	15	22	30

EN 1082 Parts 1 to 3: 1997 to 2000

Teil 1 bis 3: Schutzkleidung.

Handschuhe und Armschützer schützen vor Schnittverletzungen und Stichverletzungen durch Handmesser

EN407



Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Diese Norm spezifiziert die thermische Leistung für Schutzhandschuhe gegen Hitze und / oder Feuer. Das Hitze und Flammen Piktogramm wird durch eine 6-stellige Nummer begleitet:

1 3 1 2 1 2

ANFORDERUNGEN

LEISTUNGSELEVEL 1-4

f: WIDERSTAND GEGEN GROSSE MENGEN GESCHMOLZENEN METALLS

Die Menge, die erforderlich ist, um den Handschuh zu beschädigen und den Träger zu erreichen.

LEISTUNGSELEVEL 1-4

e: WIDERSTAND GEGEN KLEINE SPRITZER VON GESCHMOLZENEM METALL

Menge der Spritzer die benötigt wird um den Handschuh auf eine bestimmte Temperatur zu bringen

LEISTUNGSELEVEL 1-4

d: WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN STRAHLUNGSWÄRME:

Benötigte Zeit, um ein vorgegebenes Temperaturlevel zu erhöhen

LEISTUNGSELEVEL 1-4

c: Widerstand gegen Konvektionswärme

Zeit, während der der Handschuh in der Lage ist, die Übertragung von Wärme von der Flamme zu verzögern.

LEISTUNGSELEVEL 1-4

b: WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN KONTAKTWÄRME:

Temperatur (im Bereich von 100°C bis 500°C) bei der die Person, die die Handschuhe trägt, keine Schmerzen verspürt (für einen Zeitraum von mindestens 15 Sekunden)

LEISTUNGSELEVEL 1-4

a: WIDERSTAND GEGEN BEGRENZTE FLAMMENAUSBREITUNG:

Zeit, während der das Material entflammt ist und sich verbraucht nachdem die Zündquelle beseitigt wurde

B: WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN KONTAKTWÄRME:

Leistungsstufe	Kontakttemperatur (°C)	Schwellenzeit (Sekunde)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN407



EN 407:2020 – Handschuh zum Schutz vor thermischen Risiken

Diese Norm wurde im April 2020 durch die Fassung von 2004 ersetzt. Begrenzte Flammenausbreitung wurde von "Brennverhalten" aktualisiert und umfasst nun auch Ofenhandschuhe, die als PSA eingestuft werden. Wenn ein Handschuh keinen Schutz gegen eine begrenzte Flammenausbreitung bietet, wird ein alternatives Symbol verwendet, um den Schutz ohne Flammen anzuzeigen. Handschuhe, die nach der Version 2004 der Norm zertifiziert sind, müssen nicht gewechselt werden, bis das bestehende Zertifikat abläuft.

EN12477



SCHUTZHANDSCHUHE FÜR SCHWEISSER

EN 12477:2001+A1:2005

Diese Europäische Norm legt Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe für den Einsatz bei manuellen Metall-Schweißen, -schneiden und verwandter Verfahren fest. Entsprechend ihrer Leistung, sind Schutzhandschuhe für Schweißer in zwei Typen eingeteilt;

Typ A: Weniger Fingerfertigkeit (mit höherer sonstiger Leistung).


Typ B: Mehr Fingerfertigkeit (mit niedriger sonstiger Leistung).

EUROPÄISCHE HANDSCHUTZ NORMEN

EN374

SCHUTZHANDSCHUHE: Gegen Chemikalien und Mikroorganismen EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken. Chemikalienschutzhandschuhe werden in drei Typen eingeteilt: A, B und C, die sich auf die Leistungsstufen und die Anzahl der Chemikalien beziehen, gegen die sie Schutz bieten. Handschuhe, die länger als 400 mm sind, müssen zusätzlich im Manschettenbereich getestet werden.



Kennbuchstabe	Chemische	Klasse
A	Methanol	primärer Alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Nitril-Verbindung
D	Dichlormethan	Chlorkohlenwasserstoff
E	Schwefelkohlenstoff	Schwefelhaltige organische Verbindung
F	Toluol	aromatischen Kohlenwasserstoff
G	Diethylamin	Amin
H	Tetrahydrofuran	Hetero-zyklische und Ether-Verbindung
I	Ethylacetat	Ester
J	n-Heptan	gesättigter Kohlenwasserstoff
K	40% Natriumhydroxid	anorganische Basis
L	96%ige Schwefelsäure	Anorganische Mineralsäure, oxidierend
M	65% Salpetersäure	Anorganische Mineralsäure, oxidierend
N	99% Essigsäure	Organische Säure
O	25% Ammoniumhydroxid	Organische Basis
P	30% Hydrogen Peroxide	Peroxide
S	40% Fluorwasserstoffsäure	Anorganische Mineralsäure
T	37% Formaldehyd	Aldehyd

EN ISO 374-2:2019 Bestimmung des Widerstandes gegen das Eindringen

ISO 374-5:2016

EN ISO 374-4:2019 Bestimmung der Beständigkeit gegen den Abbau durch Chemikalien (DR)

Prüft die Durchstoßfestigkeit vor und nach der Exposition gegenüber einer Prüfchemikalie. Der Durchschnitt der Leistung wird als Prozentsatz (%) in das Benutzerblatt eingetragen.

Kennzeichnung von Handschuhen zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-5:2016 Terminologie- und Leistungsanforderungen für Mikroorganismenrisiken

Mikroorganismen werden als Bakterien, Viren oder Pilze klassifiziert. Handschuhe, die vor Viren schützen, müssen auch ISO16604: 2004 erfüllen.

ISO 374-5:2016

EN 16523-1:2015+A1:2018 Bestimmung des Materialwiderstandes gegen durchdringen von Chemikalien. Durchdringung durch eine flüssige Chemikalie bei kontinuierlichen Kontakts.

Prüfung zur Bestimmung des Widerstandsgrades gegen Chemikalien, die durch das Handschuhmaterial dringen.

Zusätzliche Markierung für Virus

VIRUS

EN 16350:2014

Schutzhandschuhe: Elektrostatische Eigenschaften

Diese Europäische Norm legt ein Prüfverfahren für die elektrostatischen Eigenschaften von Handschuhen fest. Der Test verbessert sich nach EN1149, da er einen niedrigeren vertikalen Widerstand von weniger als 10⁹ Ohm erfordert. Handschuhe, die nach EN16350: 2014 getestet wurden, können in Bereichen eingesetzt werden, in denen ein erhöhtes Explosionsrisiko besteht, wie z. B. in einer Raffinerie.

IEC 61340-5-1:2016

Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischen Phänomenen: Allgemeine Anforderungen

Diese Norm legt ein Prüfverfahren für PSA-Produkte fest, die in hochsensiblen Bereichen eingesetzt werden, in denen elektrostatische Aufladung empfindliche Bauteile wie elektrische Leiterplatten und Mikrochips beschädigen kann.

Alle Handschuhe der Portwest ESD Glove-Kollektion wurden nach beiden Standards getestet

EN ISO 10819

Schutzhandschuhe: Mechanische Schwingungen und Stöße EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Diese Europäische Norm legt ein Verfahren für die Labormessung, die Datenanalyse und die Berichterstattung über die Schwingungsübertragbarkeit von Handschuhen in Bezug auf die Schwingungsübertragung von einem Griff auf die Handfläche im Frequenzbereich von 25 Hz bis 1250 Hz Die Norm soll einen Eignungstest für die Übertragung von Vibrationen durch Handschuhe definieren.

EN 455:2000

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch

Teil 1: Anforderungen und Prüfung auf Lochfreiheit
Teil 2: Anforderungen und Prüfung auf physikalische Eigenschaften
Teil 3: Anforderungen und Prüfung für die biologische Bewertung
Teil 4: Anforderungen und Prüfung zur Bestimmung der Haltbarkeit

CE Lebensmittel-zugelassen

Die Europäische Gesetzgebung in Bezug auf Materialien mit Lebensmittelkontakt (Richtlinie EC1935/2004) verlangt, dass Materialien mit Lebensmittelkontakt ihre Bestandteile nicht auf Lebensmittel übertragen dürfen und die organoleptischen Eigenschaften (z.B. Farbe, Geruch, Textur und Geschmack) des Essens nicht verändern dürfen . Produkte für den Lebensmittelkontakt bestimmt sind, müssen als solche gekennzeichnet werden.

EN511

Kälteschutzhandschuhe EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

Die Europäische Norm EN 511 legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe fest, die gegen Kontaktkälte bis zu -50 Grad Celsius schützen. Diese Kälte kann mit den klimatischen Bedingungen oder einer industriellen Tätigkeit zusammenhängen



EN ISO 11393-4

SCHUTZHANDSCHUHE: FÜR BENUTZER VON HANDGEFÜHRTEN KETTENSÄGEN EN ISO 11393-4:2019

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Handschuhe für den Widerstand gegen Schnitte mit einer Kettensäge fest. Die Anforderungen beinhalten auch die Kennzeichnung und Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller, einschließlich der Kriterien für die Auswahl der geeigneten Handschuhe und einer Gebrauchsanleitung.

Klasse	0	1	2	3
Maximale Kettengeschwindigkeit (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Definition der Normen im Handschutz



AS/NZS 2161 AUSTRALIEN/STANDARDS NEUSEELAND Arbeitsschutzhandschuhe:



Diese Norm legt Empfehlungen für Handschutz vor Gefahren am Arbeitsplatz fest. Es gibt Leitlinien für die folgenden: Auswahl, Nutzung, Wartung, die sichere und hygienische Praktik bei der Dekontamination / Reinigung, Lagerung und Neuausgabe von Handschuhen, um die Leistung zu erhalten

Australien Standard - Schutzhandschuhe	EN Standard Schutzhandschuhe
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3



ANSI/ISEA 138

Amerikanischer Nationaler Standard für Leistung und Klassifizierung von schlagfesten Handschuhen (ANSI / ISEA 138-2019)

Diese neue Norm bietet eine verbesserte Methode zur Klassifizierung des Aufprallschutzes am Handrücken. Der Test wird durchgeführt, indem eine 5-Joule-Masse auf die Aufprallpunkte des Handschuhs fallen gelassen wird, wobei die übertragene Kraft in Kilonewton (kN) aufgezeichnet wird. Dieser Test wird achtmal für die Fingerknöchel und zehnmal für die Finger wiederholt. Die Handschuhe werden basierend auf dem Testergebnisdurchschnitt der durchgeführten Tests klassifiziert. Um als ANSI / ISEA 138 Level 1, 2 oder 3 klassifiziert zu werden, müssen der Durchschnitt und alle Testergebnisse innerhalb der Klassifizierungsparameter liegen.

Klassifizierung für Schlagfestigkeit		
Kennzahl der Leistung	Mittelwert (kN)	Alle Auswirkungen (ON)
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Testmethode zur Bestimmung der Störlichtbogenwerte von Handschutzprodukten, die für den Schutz gegen Störlichtbögen entwickelt und verwendet werden.

Mit dieser Testmethode werden die Eigenschaften von Handschutzprodukten als Reaktion auf Konvektions- und Strahlungsenergie eines elektrischen Störlichtbogens unter kontrollierten Laborbedingungen gemessen und beschrieben. In der Gefahrenkategorie gibt es 4 Stufen, die von der ATPV (Arc Thermal Performance Value) bewertet werden.

Gefahrenkategorie	Minimum ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Amerikanischer nationaler Standard für Handschutz

Dieser Standard beinhaltet die Klassifizierung und Tests für besondere Gebrauchseigenschaften in Zusammenhang mit chemischen und industriellen Einsatzgebieten. Handschutz beinhaltet Handschuhe, Fäustlinge, Teilhandschuhe und andere Artikel, die die Hand oder einen Teil der Hand verdecken um einen Schutz oder Widerstand gegenüber einer bestimmten Gefährdung zu bieten

ANSI/ISEA 105



ANSI/ISEA 105

Schnittschutz

Durchstichwiderstand

Abriebwiderstand

5.1.2. Durchstichwiderstand


Bei Prüfung gemäß Ziffer 6.4 der EN 388: 2003 Schutzhandschuhe gegen mechanische Gefahren sind die Handschuhwiderstände gegen die in Tabelle 2 aufgeführten Niveaus mit der Durchstoßkraft zu klassifizieren.

Für die Angabe des Klassifizierungsgrades ist der Durchschnitt von mindestens 12 Proben zu verwenden.

Klasse	Tabelle 2: Klassifikation des Durchstichwiderstands Level Durchstich (Newton)
0	<10
1	≥ 10
2	≥ 20
3	≥ 60
4	≥ 100
5	≥ 150

ASTM F2878

Diese neue Norm erkennt Nadelstichverletzungen an. Bei der Prüfung nach ASTM F2878 wird die Kraft (in Newton) gemessen, die erforderlich ist, um das Prüfmaterial mit einer Nadel der Stärke 21-28 zu durchstechen. Das zu prüfende Material wird mit zwei Platten auf beiden Seiten in einem Probenhalter befestigt. Die Nadel wird mit einer Geschwindigkeit von 500 mm/min in einem Winkel von 90 Grad auf den Stoff gedrückt.



DIE AUTOMATENFERTIGE VERPACKUNGSLÖSUNG VON PORTWEST

- ✓ SPAREN SIE ZEIT UND GELD
- ✓ VORGEFALTET FÜR DIE MEISTEN VERKAUFSAUTOMATEN
- ✓ INEFFIZIENTE LAGERHALTUNG VERRINGERN
- ✓ KEINE EINZELVERPACKUNG ZUR ABFALLVERMEIDUNG



VB120 VERKAUFSAUTOMATEN PU PALM HANDSCHUH (288 PAAR)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

- Polyester, Gummi
- Polyurethan
- Weiss XS/6-XXL/11
- Grau XS/6-XXL/11, Schwarz XS/6-XXL/11



VB310 VERKAUFSAUTOMATEN FLEXO GRIP HANDSCHUH (288 PAAR)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

- Polyester, Gummi
- Nitril
- Weiss/Grau XS/6-XXL/11



VB620 VENDING CUT B13 PU-HANDSCHUH (144 PAAR)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

- HPPE, Gummi, Polyester
- Polyurethan
- Grau XS/6-XXL/11



VB622 VERKAUFSAUTOMATEN SCHNITTSCHUTZ C13 PU HANDSCHUH (144 PAAR)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

- HPPE, Gummi, Polyester, Glasfaser
- Polyurethan
- Grau XS/6-XXL/11

HANDSCHUTZ

SCHNITTSCHUTZ

CUT F



A680 633, A673 633, CT67 634, A672 634, A670 635, A671 635, A664 635, A657 636, AP51 636

SCHNITTSCHUTZLEVEL/E



A652 637, A660 637, A651 638, A661 638, CT65 638, A650 639, A665 639, AP42 639

SCHNITTSCHUTZLEVEL / D



A648 640, A649 641, CT45 641, A642 641, A644 642, A647 642, AP81 642, AP50 642



A611 643, A646 643, A621 643, A625 644, A625 644, A640 644, A630 644, A645 645



A688 645, A655 645, A632 645

SCHNITTSCHUTZLEVEL/C



CT21 646, CT32 646, A636 647, A637 647, AP18 647, APR18 647, A622 648, A622 648



AP52 649, A304 649, A638 649

SCHNITTSCHUTZLEVEL/B



A620 650, AP15 650, APR15 650, A643 651, A635 651, AP32 651

SCHNITTSCHUTZ-ARMSTULPEN




CT90 652, A689 652




A690 652, A691 652

KETTENHANDSCHUHE/ZUBEHÖR



STOSS- UND AUFPRALLSCHUTZ



PROFI-SCHUTZ



KÄLTESCHUTZ



LEBENSMITTEL-ZUGELASSEN



MECHANIK



ESD-SCHUTZ



HANDSCHUTZ

VERBESSERTER GRIFFIGKEIT



INNENHANDSCHUHE



A8020 697,-



A8030 697,-



A080 697,-



A111 697,-



LEDER



A230 698,-



A220 698,-



A210 698,-



A200 699,-



A260 699,-



A270 699,-



A250 699,-



SCHWEISSEN



A540 700,-



A521 700,-



A520 701,-



A500 701,-



A530 701,-



A510 701,-



CHEMIKALIEN



A824 703,-



A812 704,-



A813 704,-



A814 704,-



A820 704,-



A801 705,-



A881 705,-



A803 705,-



A802 705,-



A827 706,-



A835 706,-



A845 706,-



AP60 706,-



A810 706,-



A8810 706,-



EINWEGHANDSCHUHE



A930 707,-



A925 707,-



A800 707,-



LÖSUNGEN FÜR VERKAUFSAUTOMATEN



VB120 623,-



VB310 623,-



VB620 623,-



VB622 623,-



UMWELTBEWUSSTE VERPACKUNG GRÖßERE PACKUNG, BESSERER WERT

Wir präsentieren unsere kostensparende und umweltbewusste Initiative: Wir verpacken einige unsere Handschuhe in Multipacks. Durch die Reduzierung von Verpackungsmüll minimieren wir unsere Umweltbelastung und bieten Ihnen gleichzeitig die gewohnte Qualität des Handschutzes. Unsere Handschuhe sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, um allen Branchenanforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft zu fördern.



AP12

VOLLE KARTONS



AB129 691



A123 691



AB020 697



AB030 697



AB00 707



PACKUNGEN MIT 12 PAAREN



AB664 635



AB625 644



AB622 648



APB80 684



AB350 686



AB351 687



AB810 706



AB198 669



AB199 669



UMWELTBEWUSSTE VERPACKUNG



AP18 647



AP12 682



AP10 682



A355 683



A313 683



A311 685



A312 688



A124 689



A106 693



AP15 650



A356 669



A118 696



AP76 675



A697 669



PORTWEST

SCHNITTSCHUTZ

BLEIBEN SIE VOR
SCHNITTGEFAHREN
SICHER UND GESCHÜTZT
MIT UNSEREN
HOCHWERTIGEN SCHNITT-
SCHUTZHANDSCHUHEN,
DIE FÜR OPTIMALE
SICHERHEIT UND KOMFORT
ENTWICKELT SIND.



QR-CODE
SCANNEN,
UM ANGEBOT
ONLINE ZU
SEHEN





PREMIUM SCHNITTSCHUTZ

STAHL- UND GLASFASERFREI

EINE KONKURRENZLOSE KOLLEKTION VON EINZIGARTIG KOMFORTABLEM, ULTRALEICHTEM UND ATMUNGSAKTIVEM SCHNITTSCHUTZ.

Die schnittfesten Handschuhe der CT-Serie sind mit keinem anderen Angebot auf dem Markt vergleichbar. Durch die Verwendung innovativer Materialien und Produktionstechniken sind diese Handschuhe einzigartig komfortabel, ultraleicht, atmungsaktiv und flexibel.



KEINE STAHL- UND GLASFASERN

Die CT-Serie ist frei von Glas- und Stahlfasern, so dass sie über lange Zeiträume ohne Hautreizungen getragen werden können. Diese Handschuhe sind OEKO-TEX®-zertifiziert für maximale Hautfreundlichkeit.



BEHÄLT DIE SCHNITTFESTIGKEIT BIS ZU 10 WÄSCHEN BEI

Unsere innovative Stoffkonstruktion sorgt dafür, dass die Schnittfestigkeit bis zu 10 Wäschen lang erhalten bleibt, wie unabhängige Tests ergeben haben.



VOLLSTÄNDIGE AUSWAHL AN SCHNITT- UND GESCHICKLICHKEITSSTUFEN

Dieses Premium-Angebot ist nach EN388:2016 zertifiziert und in Schnittstärken von Stufe C bis Stufe F sowie in den Feinheitsgraden 7, 13, 15, 18 und 21 erhältlich. Nach der amerikanischen ANSI-Norm reichen die Schnittwerte von A3 bis A8.



DYULTRA IST EIN NEUES SCHNITTFESTES MATERIAL, DAS ENTWICKELT WURDE, UM DEN HÖCHSTEN GRAD AN ABRIEBFESTIGKEIT AUF DEM MARKT ZU BIETEN, STÄRKER ALS PARA-ARAMIDE.



VERBESSERTE SCHNITTFESTIGKEIT

HOHE SCHNITTFESTIGKEIT

Wir stellen die schnittfeste Handschutzkollektion der CS-Serie vor. Vollgepackt mit Funktionen wie Touchscreen-Kompatibilität, verstärkte Daumenbeuge und reflektierende Etiketten für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Jeder Handschuh besteht aus Hochleistungspolyethylen (HPPE), das 8-mal stärker als Stahl ist.

A670

A673

17 SCHNITTSCHUTZ MODELLE

Die CS-Serie bietet außergewöhnliche Schnittleistung, Qualität und Wert. Mit vier Schnittschutstufen (C-F) und Feinheitsgraden von 13 bis 21 Gauge bieten diese Handschuhe das ideale Gleichgewicht zwischen Widerstandsfähigkeit und Flexibilität für moderne Arbeitsplätze. Klare Farbcodierung erhöht die Sicherheitskonformität, während Merkmale wie verstärkte Daumen und Touchscreen-Kompatibilität die CS-Serie zur ersten Wahl für den Schnittschutz machen.

- ✓ **VERSTÄRKTE DAUMENPARTIE**
- ✓ **HOHE SCHNITTFESTIGKEIT**
- ✓ **TOUCHSCREEN-KOMPATIBEL**
- ✓ **EINDEUTIGE FARBCODIERUNG HILFT BEI DER EINHALTUNG DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**



AUSWAHLHILFE FÜR SCHNITTSCHUTZ

Auswahl des richtigen Schnittschutzes

Um die Auswahl der besten Schnitthandschuhe für Ihre Anwendung zu erleichtern, empfiehlt Portwest die Verwendung dieses dreistufigen Verfahrens:

Schritt 1. Gefährdung erkennen & Verletzungsgefahr einschätzen

GEFÄHRDUNGSERMITTLUNG	FAKTOR
Keine Gefahr	1
Vollständig kontrollierte Gefahr	2
Teilweise kontrollierte Gefährdung	3
Minimal kontrollierte Gefahr	4
Unkontrollierte Gefährdung	5

VERLETZUNGSGEFAHR	FAKTOR
Kein wahrnehmbares Risiko	1
Sehr geringes Risiko	2
Geringes Risiko	3
Mittleres Risiko	4
Hohes Risiko	5
Sehr hohes Risiko	6

Schritt 2. Einschätzen des nötigen Schutzlevels

Durch Multiplizieren des Risikos mit der Gefahr wird ein Leistungsniveau (Wert) bereitgestellt, anhand dessen die erforderliche Schnittfestigkeit ermittelt werden kann. Für die neue Testmethode wird der Newton-Wert verwendet. Wenn Sie dieser Methode folgen, erhalten Sie einen geeigneten Newton-Wert.

Berechnen Sie anhand der beiden Tabellen oben die erforderliche Mindestschnittleistung. z.B. Hochrisiko (5) x Begrenzte Kontrolle (4) = 20

In der folgenden Tabelle werden die Leistungsstufen (Werte) erläutert

Erklärung der Leistungsniveaus

RISIKO	SCHNITTPERFORMANCE (Newton) = (Risiko x Gefahr)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
GEFAHREN	1	2	3	4	5

Schritt 3. Finde den benötigten Schnittschutz Level

Wenden Sie das Leistungsniveau auf die folgenden EN388: 2016-Stufen an, um einen geeigneten Schnittschutz zu finden.

LEISTUNGSELEVEL NACH EN388:2016						
SCHNITTELEVEL	A	B	C	D	E	F
SCHNITTELEVEL (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Handschuhe werden auf ein Mindestleistungsniveau getestet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Schnittschutzstufe erforderlich ist, wählen Sie die nächste Stufe. Wenn Ihre Beurteilung beispielsweise 12 Newton vorschlägt, wählen Sie möglicherweise einen Handschuh der Stufe D



SCHNITT- SCHUTZ- LEVEL/F

FÜR DIE EXTREMSTEN UND ANSPRUCHSVOLLSTEN UMGEBUNGEN HABEN WIR HANDSCHUHE ENTWICKELT, DIE SICH DURCH HÖCHSTE SCHNITTFESTIGKEIT UND HALTBARKEIT AUSZEICHNEN.



A680 CUT F21 NITRIL-WOLFRAM-HANDSCHUH A9

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42F

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A9

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3



HPPE, Stahlfaser, Elasthan, Nylon, Gummi



Nitril Mikro Schaum



Schwarz XS/6-3XL/12

- Zwillingskern-Wolfram-Garn bietet unübertroffene Schnittfestigkeit
- Hoch schützender schnittfester Liner für zusätzliche Sicherheit gegen Schnittgefahren
- Dermatologisch geprüft
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Das 21-Gauge-Trägergewebe ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, dass durch fortschrittliche Stricktechnologien hergestellt wird

NEU



CUT F



GAUGE



GRIP



TOUCH

EN 388



3X42F



ANSI/ISEA 105



A673 CS F18 NITRILSCHAUM-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42F

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 3



HPPE, Nylon, Stahlfaser, Gummi, Elasthan



Nitrilschaum



Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden



CUT F



GAUGE



GRIP



TOUCH

EN 388



4X42F



ANSI/ISEA 105





SCNITTSCUTZLEVEL/F



CT67 CT F13 NITRILSCHAUM SCNITTSCUTZHANDSCHUH



EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F



EN 407: 2020 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 4



DyUltra™, Polyester, Gummi, Elasthan



Nitrilschaum



Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Frei von Glas- und Metallfasern
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



TOUCH



10 WASHES



EN 388 4X43F



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105

DY ULTRA



A672 CS AHR13 NITRILSCHAUM- SCNITTSCUTZHANDSCHUH



EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F



EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6



HPPE, Nylon, Glasfaser, Stahlfaser, Gummi, Elasthan



Nitrilschaum



Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388 4X44F



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105



SCHNITTSCHUTZLEVEL/F



A670 CS F13 PU-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 3



HPPE, Nylon, Glasfaser, Stahlfaser, Gummi, Elasthan



Polyurethan



Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388 4X43F



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A6 6 3



A671 CS F13 LATEX-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43F

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A7

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 3



HPPE, Nylon, Glasfaser, Stahlfaser, Gummi, Elasthan



Latex



Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Schützt vor Scherben, Klingen und Abschürfungen
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388 3X43F



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A7 4 3



AB664 F13 PU SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH (PK12)

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5



HPPE, Stahl, Glasfaser, Polyester, Elasthan



PU



Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level F
- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- HPPE hat eine hohe Zugfestigkeit im Vergleich zu Stahl Durch die Kombination mit Stahl wird die Härte der Fasern erhöht und damit der Schnittschutz verbessert
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



CUT F



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388 4X43F



x12

VERKAUF IM 12ER-PACK




NEU





EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A7



- Schnitenschutz Level F
- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Maschinenwaschbar bis zu 92°C
- Wird als einzelner Handschuh verkauft.
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung




EN 388



3X4XF



ANSI/ISEA 105



- Schnitzschutz Level F
- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
- Das 15-Gauge-Trägergewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- Schutz gegen Kontakt hitze bis zu 100°C
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann



EN 388



4X44F

EN 407



X1XXX



SCHNITT- SCHUTZ- LEVEL/F

ERLEBEN SIE HERVORRAGENDEN SCHUTZ VOR EXTREMEN SCHNITT- UND STICHGEFAHREN MIT UNSEREN HANDSCHUHEN DER SCHNITTSCHUTZSTUFE E. SIE SIND AUS HOCHWERTIGEN MATERIALIEN GEFERTIGT UND STRENG AUF MAXIMALE SCHNITT- UND STICHFESTIGKEIT GETESTET.



A665



A652 CS E21 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42E

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Stahlfaser, Polyester, Nylon, Elasthan

Nitril

X Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Das 21-Gauge-Trägergewebe ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch moderne Stricktechnologien hergestellt wird
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann

✓ NEU



CUT E



GAUGE 21



GRIP



TOUCH

EN 388



4X42E



ANSI/ISEA 105



A660 CS VHR18 PU-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42E

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 3

HPPE, Nylon, Stahlfiber, Gummi, Elasthan

Polyurethan

X Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Der 18-Gauge-Innenfutter-Handschuh bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit



CUT E



GAUGE 18



GRIP



TOUCH

EN 388



3X42E



ANSI/ISEA 105





SCNITTSCUTZLEVEL/E



NEU



A651 CS E15 PU SCHNITTSCUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43E

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

HPPE, Polyester, Glasfaser, Stahlfaser, Nylon, Elasthan

Polyurethan

X Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Verstärkte Daumenpartie



A661 CS E18 NITRIL SCHNITTSCUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42E

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 4

HPPE, Nylon, Stahlfaser, Gummi, Elasthan

Nitrilschaum

X Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



CT65 CT E15 NITRIL SCHNITTSCUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

DyUltra™, Polyester, Gummi, Elasthan

Nitrilschaum

X Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Der 15-Gauge-Liner bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- Frei von Glas- und Metallfasern



DY/ULTRA



SCNITTSCHUTZLEVEL/E



A650 CS E15 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 5

HPPE, Nylon, Glasfaser, Gummi, Stahlfaser, Elasthan

Nitrilschaum

X Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Der 15-Gauge-Liner bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



CUT E

GAUGE

HEAT

GRIP

TOUCH

4X43E

X1XXXX

ANSI/ISEA 105



A665 VHR ADVANCED SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44E

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Polyester, Gummi, Elasthan

Nitrilschaum

X Grau XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe
- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb



CUT E

GAUGE

GRIP

4X44E

ANSI/ISEA 105



AP42 E15 HITZESCHUTZHANDSCHUH, SILIKON

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42E

EN 407: 2020 X2XXXX

EN 511: 2006 X1X

Aramid, Stahl, Elasthan, Polyester

Silikon

X Gelb XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level E
- Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
- Silikon ist ein Kunststoff-Kautschuk-Hybrid, das hohe Elastizität, Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit sowie gute Griffbarkeit bei nassen, trockenen und öligen Bedingungen bietet
- Aramid bietet hohen Schnitt- und Hitzeschutz
- Hervorragende Haltbarkeit und Griffbarkeit bei Nässe und Trockenheit



NEU



CUT E

GAUGE

HEAT

GRIP

3X42E

X2XXXX

X1X

250°C HITZESCHUTZ

SCHNITT- SCHUTZ- LEVEL/D

ERLEBEN SIE HERVORRAGENDE SCHNITTFESTIGKEIT UND HALTBARKEIT MIT UNSEREN HANDSCHUHEN DER SCHNITTSCHUTZSTUFE D. SIE SIND FÜR OPTIMALEN GRIFF UND FLEXIBILITÄT IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN KONZIPIERT.

CT45



A648 CS D21 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3



HPPE, Stahl, Polyester, Nylon, Elasthan



Nitril Mikro Schaum



X Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Das 21-Gauge-Trägergewebe ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch modernes Stricken hergestellt wird
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie
- Schutz gegen Kontakt hitze bis zu 100°C
- Zertifiziert nach EN388 mit 3 Waschgängen

✓ NEU



ANSI/ISEA 105



SCNITTSCUTZLEVEL / D



✓ NEU



A649 CS D21 PU SCHNITTSCUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

HPPE, Polyester, Nylon, Elasthan, Stahlfaser

Polyurethan

Gräu/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Das 21-Gauge-Trägergewebe ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch moderne Stricktechnologien hergestellt wird



CT45 CT D18 NITRIL SCHNITTSCUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 3

DyUltra™, Polyester, Gummi, Elasthan

Nitrilschaum

Gräu/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden



DY ULTRA



✓ NEU



A642 CS D18 PU-SCHNITTSCUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nylon, Elasthan

Polyurethan

Gräu/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden





SCHNITTSCHUTZLEVEL / D

✓ NEU



CS

CE

A644 CS D15 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

HPPE, Polyester, Glasfaser, Nylon, Elasthan

Nitrilschaum

X Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



✓ NEU



CS

CE

A647 CS CUT D15 PU SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 A4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 5

HPPE, Polyester, Glasfaser, Nylon, Elasthan

Polyurethan

X Grau/Schwarz XS/6-3XL/12

- Schnittschutz Level D
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit



CE

AP81 LIQUID PRO HR SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

HPPE, Gummi, Glasfaser, Polyester, Elasthan

Latex, Latexschaum

X Blau XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level D
- Nahtloses 13-Gauge-Tränergewebe
- Liquid Pro bietet maximalen Flüssigkeitsschutz
- 2-fach Latex getaucht



CE

AP50 AQUA PRO SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6


HPPE, Polyester, Nylon, Glasfaser, Gummi, Elasthan

Nitril, Nitrilschaum

X Blau/Schwarz S/7-XXL/11


- Schnittschutz Level D
- Nahtloses 13-Gauge-Tränergewebe
- Schutz gegen Schnittverletzungen und Abrieb
- Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung





- Gelb/Schwarz S/7-XXL/11**

-
- Two black and grey work gloves are shown. The glove in the foreground is a large, detailed view of the right hand, showing a textured palm side with a grid of small, raised bumps. The back of the hand and fingers are a solid dark grey. The wrist cuff is a lighter grey with a yellow trim. The glove in the background is a smaller, similar view of the left hand, also showing the textured palm side and yellow-trimmed cuff.



- ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3



- ANSI/ISO

SCHNITT-SCHUTZ-LEVEL/C

ERLEBEN SIE ZUVERLÄSSIGEN HANDSCHUTZ MIT UNSEREN HANDSCHUHEN DER SCHNITTSCHUTZKLASSE C. DIESE HANDSCHUHE WURDEN FÜR EIN AUSGEWOGENES VERHÄLTNISS VON HALTBARKEIT UND FLEXIBILITÄT ENTWICKELT UND BIETEN EINE SOLIDE SCHNITTFESTIGKEIT FÜR EINE VIELZAHL VON AUFGABEN.



CT21 CT C21 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X41C

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



DyUltra™, Nylon, Gummi, Elasthan

Nitril Mikro Schaum

X Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level C
- Das 21-Gauge-Trägergewebe ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch modernes Stricken hergestellt wird
- Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Frei von Glas- und Stahlfasern zur Vermeidung von Hautreizungen



CUT C



GAUGE 21



GRIP



TOUCH



10 WASHES

EN 388

3X41C

A3
4 2

ANSI/ISEA 105

DY/ULTRA



CT32 CT C18 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31C

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



DyUltra™, Polyester, Gummi, Elasthan

Nitril Mikro Schaum

X Grau/Schwarz XS/6-3XL/12

- Schnittschutz Level C
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Frei von Glas- und Metallfasern
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
- Verstärkte Daumenpartie



CUT C



GAUGE 18



GRIP



TOUCH



10 WASHES

EN 388

4X31C

A3
6 2

ANSI/ISEA 105

DY/ULTRA



SCHNITTSCHUTZLEVEL/C



✓ NEU



A636 CS C18 NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 4



HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nylon, Elasthan



Nitrilschaum



X Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level C
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



✓ NEU



A637 CS C18 PU-SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43C

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4



HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nylon, Elasthan



Polyurethan



X Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnittschutz Level C
- Der 18-Gauge-Innenfutter-Handschuh bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit



AP18 SG C15 ECO NITRIL SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3



Recyceltes PET Polyester, HPPE, Glasfaser, Nylon, Gummi



Nitril Mikro Schaum



X Blau/Schwarz XS/6-3XL/12

- Schnittschutz Level C
- Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
- Enthält 21% recyceltes Material
- Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar



APR18 SG C15
SCHNITTSCHUTZ
NITRIL-HANDSCHUH
(EINZELHANDELSVER-
PACKUNG)

✓ NEU





SCNITTSCHUTZLEVEL/C



AB622 C13 SCHNITTSCHUTZ-PU-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4



HPPE, Gummi, Glasfaser, Polyester, Elasthan



Polyurethan



Grau XS/6-3XL/12

- Schnittschutz Level C
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Schnittschutz gegen mittlere Risiken



DIE ERSTE WAHL DER BRANCHE FÜR
SCHNITTELEISTUNG, HALTBARKEIT UND
PASSFORM



CUT C



GAUGE



HEAT



GRIP



EN 388



EN 407



A3

4X43C

X1XXXX

ANSI/ISEA 105



AB622 C13 SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH PU HANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C

EN 407: 2020 X1XXXX



HPPE, Gummi, Glasfaser, Polyester



Polyurethan



Grau S/7-XXL/11

- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren



CUT C



GAUGE



HEAT



GRIP



EN 388



EN 407



A3

4X43C

X1XXXX



VERKAUF IM
5ER-PACK

SCHNITT- SCHUTZLEVEL/B

FÜR LEICHTE ARBEITEN BIETEN UNSERE SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE DER STUFE B EINEN ZUVERLÄSSIGEN BASISCHUTZ. DIESE HANDSCHUHE BIETEN EINE BEQUEME PASSFORM UND EIGNEN SICH FÜR ROUTINEARBEITEN UND DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH.

A620

CE A620 LR CUT PU-SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2

HPPE, Polyester, Gummi, Elasthan

Polyurethan

Grau XS/6-3XL/12

- Schnittschutz Level B
- 13-Gauge-Tränergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Schnittschutz mit geringem Risiko



getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen



CE AP15 SG CUT B18 NITRIL-HANDSCHUHE (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31B

CE FOOD SAFE

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Recyceltes PET Polyester, HPPE, Glasfaser, Nylon, Gummi, Polyester

Nitril Mikro Schaum

Gruen/Schwarz XS/6-3XL/12

- Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
- Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien



AP15

APR15 SG CUT B18 NITRIL-HANDSCHUH (EINZELHANDELSVERPACKUNG)

NEU





SNITTSCHUTZ-ARMSTULPEN



CT90 CT AHR7 SCHNITTSCHUTZ-ARMSTULPE

EN ISO 21420 2020

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A8



DyUltra™, Polyester, Gummi
Grau Einheitsgröße

- Schnittschutz Level F
- Robuster 7-Gauge-Strick
- 35 cm schnittbeständige Stulpe
- Frei von Glas- und Metallfasern
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei
- Verkauf pro Stück

T181

AP90

WIRD PRO STÜCK
VERKAUFT.



CUT F



GAUGE



10 WASHES

EN 388



3X4XF



ANSI/ISEA 105

DY ULTRA



A689 14 INCH (35CM) SCHNITTBESTÄNDIGE ARMSTULPE



A690 18 INCH(45 CM) SCHNITTBESTÄNDIGE ARMSTULPE



A691 22 INCH(56CM) SCHNITTBESTÄNDIGE ARMSTULPE

EN ISO 21420 2020

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XD

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4



HPPE, Glasfaser, Polyester, Gummi, Elasthan
Grau, Einheitsgröße

- Schnittschutz Level D
- 13-Gauge-Strickgewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Schnittfeste Stulpe
- Erhältlich in 3 Längen. 35 cm, 45 cm und 56 cm
- Überragender Schnitt- und Hitzeschutz
- Waschmaschinenbeständig



A689

A690

A691

WIRD PRO STÜCK VERKAUFT.



CUT B



GAUGE



HEAT

EN 388



4X4XD

EN 407



X1XXXX



ANSI/ISEA 105



RINGGEFLECHT-/KETTENHANDSCHUH



AC01 CHAINMAIL -KETTENHANDSCHUH

EN 1082-1

CE FOOD SAFE



rostfreier Stahl

Silber XS/6-XL/10

- Hergestellt aus Edelstahl-Kettenhemd für maximalen Schutz
- Ideal für die Fleischverarbeitung
- Dieser Handschuh kann an der linken und rechten Hand getragen werden
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierbar)
- Verkauf pro Stück



FOODSAFE

EN 1082



AC05 HANDSCHUHSPANNER (PK50)



PVC

Weiss, Einheitsgröße

- Verkauf zu 50 Stück pro Verpackung
- Extrem flexibler PVC



ZUBEHÖR



A001 HANDSCHUH-CLIP (PK40)



Acetalcopolymer, Zinklegierung, Santapren

Rot, Schwarz Einheitsgrösse



A002 METALLFREIER HANDSCHUHCLIP (PK40)



Acetyl, Santapren

Gelb, Schwarz Einheitsgrösse



SCHUTZ VOR STÖSSEN

BLEIBEN SIE GESCHÜTZT
MIT UNSEREN HOCH-
MODERNEN AUFPRALL-
SCHUTZHANDSCHUHEN,
DIE IHRE HÄNDE VOR
SCHWEREN STÖSSEN UND
VIBRATIONEN SCHÜTZEN.



QR-CODE
SCANNEN,
UM ANGEBOT
ONLINE ZU
SEHEN





STOSSSCHUTZ



A756 IMPACT E18 ANTISTATISCHER ESD-HANDSCHUH AUS NITRIL

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42EP

EN 16350:2014

IEC 61340-5-1:2024

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2



HPPE, Polyester, Stahl, Elasthan, Karbonfaser, TPR



Gewaschenes Mikroschaum-Nitril



Schwarz XS/6-3XL/12

- Schnitzschutz Level E
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffkraft und Haltbarkeit
- OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
- Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden



✓ NEU



IMPACT



ESD



CUT E



GAUGE 18



GRIP



TOUCH



EN 388 4X42EP



ANSI/ISEA 105



A755 VHR15 NITRILSCHAUM-STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42FP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A7

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3

ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2



TPR, HPPE, Polyester, Stahlfaser, Gummi, Elasthan



Nitrilschaum, Nitril



Schwarz/Gruen XS/6-4XL/13

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- Schnitzschutz Level F
- Verstärkter Daumenbereich und gepolsterte Handflächen
- Klettverschluss für sicheren Sitz
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE



IMPACT



CUT F



GAUGE 15



HEAT



GRIP



TOUCH



EN 388 4X42FP



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105



AP54 STOSSSCHUTZ-HANDSCHUH F13 NITRILSCHAUM, TPR, WASSERDICHT



EN ISO 21420 2020

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43FP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



Nylon, HPPE, Glasfaser, Stahlfaser, TPR,
Nitrilschaum



Nitrilschaum



Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Wasserdichte Konstruktion
- Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
- Stoßschutz und wasserdicht
- Schnittschutz Level F
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C



IMPACT



CUT F



GAUGE 13



HEAT



WATERPROOF



EN 388
4X43FP



EN 407
X1XXXX



A6
6 4
ANSI/ISEA 105



AP55 WASSERDICHTER HR SCHNITTSCHUTZ STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH



EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43DP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4



HPPE, Glasfaser, TPR, Stahlfaser, Nylon,
Gummi



Nitril, aufgerauter Nitril



Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- Schnittschutz Level D
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Vollständig wasserdicht
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Verstärkte Daumenpartie



IMPACT



CUT D



GAUGE 18



HEAT



WATERPROOF



TOUCH



EN 388
4X43DP



EN 407
X1XXXX



A5
6 4
ANSI/ISEA 105



STOSSSCHUTZ



CT46 CT CUT D18 NITRIL STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42DP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

DyUltra™, Nylon, PVC, Gummi, Elasthan
 aufgerauter Nitril
 X Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Schnitzschutz Level D
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Frei von Glas- und Stahlfasern zur Vermeidung von Hautreizungen
- Für einen Aufprallschutz mit geringer Energie
- Behält die Schnittleistung für bis zu 10 Wäschen bei



IMPACT



CUT D



GAUGE 18



HEAT



GRIP



TOUCH



10 WASHES



EN 388
3X42DP



EN 407
X1XXXX



ANSI/ISEA 105
A4 x x

DY ULTRA



A727 DX VHR STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43EP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Elasthan, Glasfaser, Stahlfaser,
Polyester, Gummi
 aufgerauter Nitril, TPR
 X Orange M/8-3XL/12

- Stoßschutz aus thermoplastischem Gummi (TPR)
- Schnitzschutz Level E
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Grosszügige Passform
- Hoch sichtbares Futter



IMPACT



CUT E



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388
4X43EP



EN 407
X1XXXX



ANSI/ISEA 105
A6 6 x



STOSSSCHUTZ



A718 IMPACT C13 NITRILSCHAUM-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP

EN 407: 2020 X1XXXX

EN 16350:2014 PASS

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 5

ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2



HPPE, Polyester, Nylon, Glasfaser, Elasthan



Nitril, PVC



X Grau/Schwarz XS/6-3XL/12

- Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
- Schnitzschutz Level C
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform



NEU



IMPACT



CUT C



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388 4X43CP



EN 407 X1XXXX



ANSI/ISEA 105 A3 6 5



A723 TPV SCHNITTSCHUTZ STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP



HPPE, Nylon, Glasfaser, Polyester, Elasthan, Gummi



Nitrilschaum, TPV



X Grau/Schwarz M/8-XXL/11

- Innovatives TPV-Material für höchsten Schutz vor Stößen
- Schnitzschutz Level C
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Verstärkte gepolsterte Handflächen
- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Atmungsaktives nahtloses Futter



VERBESSERT TPV



IMPACT



CUT C



GAUGE 13



GRIP



EN 388 4X43CP



STOSSSCHUTZ



A722 SCHNITTFESTER STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 3

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2



TPR, HPPE, Glasfaser, Polyester, Nylon, Gummi



aufgerauter Nitril, Nitril



Grau/Schwarz S/7-3XL/12

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- Schnittschutz Level C
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie
- Klettverschluss für sicheren Sitz



Verstärkte Daumenpartie



VERBESSERT TPR



Armband für sicheren Sitz

Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie



IMPACT



CUT C



GAUGE 13



HEAT



GRIP



EN 388 4X43CP



EN 407 X1XXXX



A4 6 x ANSI/ISEA 105



A729 ANTI SCHNITTSCHUTZ WINTER- STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42CP

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2



HPPE, Glasfaser, TPR, Acryl, Nylon, Gummi



Nitril, Nitrilschaum



Grau/Schwarz S/7-3XL/12

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Schnittschutz Level C
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Verstärkte Daumenpartie
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



VERBESSERT TPR



IMPACT



CUT C



COLD



GAUGE 13



GRIP



EN 388 4X42CP



EN 511 X2X



A5 6 x ANSI/ISEA 105



STOSSSCHUTZ



A745 IMPACT PRO SCHNITTSCHUTZ STOSS-SCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42FP

EN 407: 2020 X2XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

ANSI/ISEA 138: 2019 KLASSE 2



TPR, Rindnarbenleder, HPPE, Stahlfaser,
Baumwolle



X Grau S/7-3XL/12

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- Schnittschutz Level F
- Hoch belastbar und stoßfest
- Erstklassiges Leder mit verstärkter Innenhand für ultimative Haltbarkeit
- Klettverschluss für sicheren Sitz
- Hoch schützender schnittfester Liner für zusätzliche Sicherheit gegen Schnittgefahren

250°C HITZESCHUTZ



IMPACT



CUT F



HEAT



LEATHER



EN 388
3X42FP



EN 407
X2XXXX



ANSI/ISEA 105
A6 4 4



VERSTÄRKTE
HANDFLÄCHE



A742 STOSSSCHUTZ- HANDSCHUH (UNGEFÜTTERT)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143XP

EN 407: 2020 X12222



Rindsplattleder, TPR



X Weiss S/7-XXL/11

- Hoch belastbar und stoßfest
- Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
- klassischer Lederhandschuh Driver
- Trapez-Daumen
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz



IMPACT



HEAT



LEATHER



EN 388
2143XP



EN 407
X12222



STOSSSCHUTZ



A715 GRIP 15 NITRIL STOSSSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131XP

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2

ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2



Nylon, Gummi, Elasthan, Karbonfaser, TPR



Nitril Mikro Schaum



Schwarz S/7-XXL/11

- Für einen Aufprallschutz mit geringer Energie
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Das 15-Gauge-Trägergewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit



IMPACT



GAUGE



GRIP



TOUCH



EN 388

4131XP



ANSI/ISEA 105



A721 STOSSSCHUTZ-HANDSCHUH, NITRIL, VERSTÄRKTE HANDFLÄCHEN

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4241XP

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



TPR, Polyester, Gummi, Elasthan



Nitril



Gelb/Orange S/7-3XL/12

- Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie
- Klettverschluss für sicheren Sitz
- Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit



VERBESSERT
TPR



IMPACT



GAUGE



GRIP



EN 388

4241XP



ANSI/ISEA 105

MECHANIK

ERLEBEN SIE ÜBERRAGENDEN GRIP UND SCHUTZ MIT UNSEREN MECHANIKERHANDSCHUHEN, DIE FÜR OPTIMALE FINGERFERTIGKEIT UND STRAPAZIERFÄHIGKEIT IN DER AUTOMOBIL- UND INDUSTRIEWELT ENTWICKELT WURDEN.

A753



A753 MECHANIK KÄLTE PU WASSERDICHTHE MEMBRANE 4,5 MM DICKE AN DEN HANDFLÄCHEN - HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 121
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Polyester, PU-Gewebe, Elasthan, SBR, PE, Baumwolle



Schwarz S/7-3XL/12

- Waschmaschinenbeständig
- Die innere Membran bietet eine wasserdichte Barriere, um die Hände trocken zu halten
- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Strukturierte Handfläche
- Verstärkte gepolsterte Handflächen
- Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbarkeit

NEU



MECHANIC



COLD



WATERPROOF



EN 388
2221X



EN 407
X1XXXX



EN 511
121



ANSI/ISEA 105



MECHANIK

ÜBERLEGENER KOMFORT
UND HALTBARKEIT



A772 PRO UTILITY HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X



Nylon, Gummi, Polyurethan
Schwarz S/7-XXL/11

- Synthetisches Wildleder aus 100% recyceltem Nylon ist nachhaltig, langlebig und außergewöhnlich atmungsaktiv.
- Hochleistungs-Mehrweckhandschuh
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann



EN 388



2132X

MECHANIC TOUCH



A775 STRETCH UTILITY LEDERHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2122X



Ziegenleder., Polyester, Gummi, Nylon, Polyurethan
Schwarz S/7-XXL/11

- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Körpernaher Stretchschnitt
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
- Verstärkte Daumenpartie



EN 388



2122X

MECHANIC TOUCH LEATHER



DX4



A774 DX4 LR SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X32B



Nylon, Polyurethan, Gummi, Polyester, Aramid
Metro Blau S/7-XXL/11, Schwarz/Gelb S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level B
- Hochleistungs-Mehrweckhandschuh
- Verstärkte Daumenpartie
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Klettverschluss für sicheren Sitz



EN 388



2X32B

MECHANIC CUT B GRIP TOUCH



PW3



A776 PW3 WINTERHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22A

EN 511: 2006 12X



Ziegenleder., Nylon, Gummi, Polyester
Schwarz/Gelb S/7-XXL/11

- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Wärmedämmendes Textilfutter



EN 388



2X22A

EN 511



12X

MECHANIC CUT A COLD WATERPROOF GRIP TOUCH





PW3



A770 PW3 MEHRZWECK-MECHANIKER-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X



Nylon, Polyester, Polyurethan, Gummi, Kunstleder, TPR
Schwarz/Gelb S/7-XXL/11

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte Daumenpartie
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Klettverschluss für sicheren Sitz



MECHANIC



GRIP



TOUCH

EN 388



2121X



PW3



A771 PW3 HANDWERKER-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22B



Polyurethan, Nylon, Gummi, Polyester
Schwarz/Gelb S/7-XXL/11

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte gepolsterte Handflächen
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Zusätzliche Knöchelpolsterung für zusätzlichen Schutz
- Schnittschutz Level B



MECHANIC



GRIP



CUT B



TOUCH

EN 388



2X22B



A700 ALLZWECK-HOCHLEISTUNGS-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X



Kunstleder, Gummi, Polyester
Schwarz M/8-XXL/11

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Verstärkte Nähte am Daumen für zusätzliche Kraft
- Handgelenkstütze und -schutz
- Leicht und bequem
- Klettverschluss für sicheren Sitz



MECHANIC



GRIP

EN 388



1111X



A740 POWERTOOL PRO HOCHLEISTUNGS-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2



Kunstleder, Gummi, Baumwolle, Polyester, TPR
Schwarz M/8-XL/10

- Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
- Daumen, Mittel- und Zeigefingerspitzen offen für präzise Arbeiten
- Handfläche aus hochfestem Kunstleder.
- Verstärkte gepolsterte Handflächen
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
- Klettverschluss für sicheren Sitz



MECHANIC



GRIP

EN 388



1111X



ANSI/ISEA 105

PROFI-SCHUTZ

ERLEBEN SIE ÜBERRAGENDEN SCHUTZ UND LEISTUNG MIT UNSEREN SPEZIALHANDSCHUHEN, DIE FÜR OPTIMALE FUNKTIONALITÄT UND KOMFORT IN SPEZIELLEN BRANCHEN UND GEFAHRENBEREICHEN ENTWICKELT WURDEN.



ANTI-VIBRATIONS-HANDSCHUH

Erleben Sie höchste Sicherheit und Produktivität mit unserem modernen Antivibrationshandschuh, der speziell entwickelt wurde, um die Auswirkungen schädlicher Hand-Arm-Vibrationen zu reduzieren.

Unsere Innovation liegt im stoßabsorbierenden Material der Handfläche, das einen unvergleichlichen Schutz bietet, ohne dass der Handschuh an Volumen gewinnt. Dieser Handschuh eignet sich perfekt für Profis, die mit Pressluftschlämmern, Betonbrechern usw. arbeiten. Er erreicht ein ausgezeichnetes Maß an Fingerfertigkeit und ist mit der höchsten Stufe 5 eingestuft.



STOSSDÄMPFENDE HANDFLÄCHE



ANTI-VIBRATIONS-HANDFLÄCHE



A791 MECHANIK ANTI-VIBRATIONSHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.745 TRH = 0.559)



Nylon, Polyurethan, Polyester, Gummi
Schwarz S/7-XXL/11

- Speziell entwickelt um Vibrationen zu reduzieren
- Für den Einsatz mit Presslufthammer, Betonbrecher usw.
- Klettverschluss für sicheren Sitz
- Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
- Ideal für Planung, Tischlerei und Maurerei



A790 ANTI-VIBRATIONS-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)



Polyester, Gummi, Gummi Chloropren
Schwarz M/8-XXL/11

- Reduziert Vibrationen um 40%
- Speziell entwickelt um Vibrationen zu reduzieren
- Für den Einsatz mit Presslufthammer, Betonbrecher usw.
- Spezielle Gummi Chloropren Beschichtung
- Robustes 10-Gauge-Trägergewebe



VIBRATION



GRIP



MECHANIC



PRO



CUT E

EN 388



2322B



VIBRATION



PRO



GAUGE

EN 388




4142X

**PRO****A793****PORTWEST**
PROTECTE ACTIVE A793
S.L.

Erleben Sie unvergleichlichen Schutz vor Nadeln und scharfen Gegenständen mit unserem modernen Handschuh.

Die Handfläche bietet eine beeindruckende Durchstichfestigkeit der Stufe 5, während die Finger einen Schutz der Stufe 3 bieten. Aber das ist noch nicht alles - unser Handschuh erreicht Schutzstufe 1 im anspruchsvollen Fourchette-Bereich, der normalerweise sehr schwer zu schützen ist. Mit seiner strukturierten Oberfläche garantiert er hervorragende Griffkraft und Fingerfertigkeit unter allen Bedingungen. Mit diesem Handschuh, der die höchste Geschicklichkeitsstufe 5 erreicht, können Sie auch komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen. Hervorragende Schnittschutzstufe F.

**FINGER & DAUMEN**
DURCHSTICH STUFE 3**FOURCHETTE**
DURCHSTICH STUFE 1**VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE**
PUNKTIONSSTUFE 5

A792 NADELSICHERER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5**EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X24F****ASTM F2878 -10****ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 5****ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A9****Nylon, Maschendraht, Polyurethan, Gummi, PVC****Schwarz/Gelb S/7-XXL/11**

- Durchstichfestigkeit Stufe 5 gegen Injektionsnadeln
- Vergrößerter Durchtrittssicherheitsbereich
- Die strukturierte Oberfläche bietet einen verbesserten Griff und Fingerspitzengefühl sowohl unter nassen als auch trockenen Bedingungen
- Erreicht die höchste Stufe der Geschicklichkeitsstufe 5
- Schnittschutz Level F

**DURCHSTICHLEVEL 5 (PARTIELL)**
NACH ASTM F2878-10**EN 388**
3X24F**A9**
x 5
ANSI/ISEA 105



PRO



**A793 NADELSTICHSCHUTZ-
HANDSCHUH F10
SCHRUMPFGERAUTE
LATEXBESCHICHTUNG**

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X44F

ASTM F2878 -10

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A9

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 5



HPPE, Stahl, Nylon, Baumwolle, Elasthan,
Gummi



Latex



Schwarz S/7-3XL/12

- Robustes 10-Gauge-Trägergewebe
- Schnittschutz Level F
- Durchstichfestigkeit Stufe 5 gegen Injektionsnadeln
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exzellenten Griff
- Vergrößerter Durchtrittssicherheitsbereich
- Schützt vor Scherben, Klingen und Abschürfungen

**MAXIMALE FINGERFERTIGKEIT
UND VERBESSERTER GRIP**



PRO



CUT F



NEEDLE



GAUGE



GRIP



EN 388
3X44F



A9
3 5
ANSI/ISEA 105

✓ NEU



FINGER- UND DAUMEN
NAELEDURCHSTICH
STUFE 2

VERSTÄRKTE
HANDFLÄCHE,
NAELEDURCHSTICH
STUFE 5

A792



**PRO****A783 STÖRLICHTBOGEN SCHNITTSCHUTZ 13F KLASSE 3 HANDSCHUH**

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X44F

EN 407: 2020 42X3XX

EN 511: 2006 X2X

ASTM F2675-13 STUFE 3 33 CAL/CM²

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4



Aramid, Glasfber, Baumwolle



Neopren



Gruen/Schwarz S/7-3XL/12

- 33 cal/cm² bieten einen hervorragenden Schutz gegen Störlichtbögen
- Flamhemmendes Futter für zusätzlichen Schutz

250°C HITZESCHUTZ**NEU**

ANSI/ISEA 105

**A784 STÖRLICHTBOGEN GRIP 18C KLASSE 2 HANDSCHUH**

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43C

EN 407: 2020 4131XX

ASTM F2675-13 KLASSE 2 12 CAL/CM2

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3



Aramid, Glasfber, Baumwolle



Neopren



Gruen/Schwarz S/7-3XL/12

- Schnitsschutz Level C
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C

NEU

ANSI/ISEA 105

**A780 SCHNITTSCHUTZ-STÖRLICHTBOGEN-HANDSCHUH**

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D

EN 407: 2020 41XXXX

ASTM F2675-13 KLASSE 2

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6



Aramid, Glasfber, Neopren, Modacryl



Neopren



Gruen/Schwarz M/8-XXL/11

- Hervorragender Störlichtbogen Schutz: Störlichtbogen Rating(ATPV) = 9,5 cal/cm2
- Der Störlichtbogen Schutzhandschuh bietet einen hohen Schutz gegen bei Störlichtbögen entstehende Hitze und Splintern.
- Schnitsschutz Level D

NEU

ANSI/ISEA 105

ESD-SCHUTZ

MIT UNSEREN ESD-HANDSCHUHEN BLEIBEN SIE IN ELEKTROSTATISCH GEFÄHRDETEN UMGEBUNGEN SICHER UND PRODUKTIV.



A699 MR13 ESD PU HANDSCHUH - 12ER PACK

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Stahlfaser, Karbonfaser, Elasthan
 PU
 X Grau/Weiss XS/6-XXL/11



A197 ANTISTATIK-UNBESCHICHTETER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 113XX
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Karbonfaser, Gummi
 X Grau XS/6-XL/10



NEU



A356 ESD 15 NITRIL HANDSCHUH ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2016

Nylon, Elasthan, Karbonfaser, Polyester
 Nitril Mikro Schaum
 X Grau/Schwarz S/7-XXL/11



A697 LR13 ESD PU HANDSCHUH - 12ER PACK

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Glasfaser, Karbonfaser, Elasthan
 Polyurethan
 X Grau/Weiss XS/6-XXL/11



A198 ANTISTATISCHER PU-FINGERSPITZEN HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 114XX
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Karbonfaser, Gummi
 Polyurethan
 X Grau XXS/5-XXL/11



AB198 ESD 13 PU FINGERTIP ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

NEU



A199 ANTISTATISCHER PU-HANDFLÄCHEN HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 16350:2014 GETESTET LEVEL R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

Polyester, Karbonfaser, Gummi
 Polyurethan
 X Grau XXS/5-XXL/11



AB199 ESD 13 PU PALM ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

NEU



KÄLTESCHUTZ

BLEIBEN SIE AUCH
BEI KALTEM WETTER
PRODUKTIV UND
SICHER MIT UNSEREN
THERMOHANDSCHUHEN.
SIE SIND AUS
HOCHWERTIGEN
MATERIALIEN
GEFERTIGT UND FÜR
MAXIMALE WÄRME
UND HALTBARKEIT
KONZIPIERT.



QR-CODE
SCANNEN,
UM ANGEBOT
ONLINE ZU
SEHEN





KÄLTE

250°C HITZESCHUTZ



A146 ARCTIC-WINTERHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 3

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X

EN 407: 2020 X2XXXX

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3



Polyester, Acryl, Gummi

aufgerauter Nitril



Gelb S/7-3XL/12, Schwarz S/7-3XL/12

· 3/4 getaucht für höheren Schutz



COLD



GAUGE



HEAT



GRIP

EN 388

EN 407

EN 511



4242X

X2XXXX

X2X

ANSI/ISEA 105



AP02 THERMO PRO ULTRA HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3



Polyester, Gummi, Acryl



aufgerauter Nitril



Orange/Schwarz S/7-XXL/11

· Wasserabweisende Nanobeschichtung für leichte Spritzanwendungen

· Gedoppeltes Futter für Wärme durch mehr Isolation



COLD



GAUGE



GRIP

EN 388

EN 511

4242X

X2X

ANSI/ISEA 105



AP01 THERMO PRO HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 3



Gebürstetes Acryl, Polyester, Gummi

Latex, Latexschaum



Blau/Schwarz S/7-3XL/12

· Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitsschutz



WATERPROOF



COLD



GAUGE



GRIP

EN 388

EN 511

2132X

X2X

ANSI/ISEA 105



A145 COLD GRIP HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X

EN 511: 2006 X2X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2



Polyester, Acryl, Gummi



Latex-Crinkle



Gelb/Blau M/8-XXL/11, Orange/Blau M/8-XXL/11

· Warmes 7 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte

· Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exzellenten Griff

· getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen

· Vollständig getauchter Daumen für höheren Schutz



COLD



GAUGE



GRIP

EN 388

EN 511

2231X

X2X

ANSI/ISEA 105





KÄLTE



A140 THERMO GRIP HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4

EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X

EN 511: 2006 X1X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2



Acryl, Gummi, Polyester



Latex-Crinkle



Orange/Schwarz M/8-XXL/11, Schwarz XS/6-XXL/11

- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exzellenten Griff
- Warmes 10 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
- Atmungsaktives nahtloses Futter



COLD



GAUGE



GRIP



EN 388
1141X



EN 511
X1X



ANSI/ISEA 105



A185 DUO-THERM HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131X

EN 511: 2006 X1X



Polyester, Gummi



Latex-Crinkle



Gelb/Blau M/8-XXL/11, Orange/Blau M/8-XXL/11

- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exzellenten Griff
- Warmes 7 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- fusselfreie Konstruktion für minimale Verunreinigung



COLD



GAUGE



GRIP



EN 388
1131X



EN 511
X1X



VERSTÄRKTE
FINGERSPITZEN



A115 THERMAL THERMO-STRICK HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4

CE CAT 1



Thermolite®, Gummi



Marine S/7-XXL/11

- Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- 13-Gauge-Trärgewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- fusselfreie Konstruktion für minimale Verunreinigung
- unter trockenen Bedingungen



COLD



GAUGE



LINER





KÄLTE



A280 WINTERSHIELD HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2211X

EN 511: 2006 22X



Kunstleder, Polyester, Gummi



Schwarz/Orange M/8-XL/10

- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
- Handfläche aus hochfestem Kunstleder.
- Grosszügige Passform
- Äußerst langlebig und strapazierfähig
- Ergonomisches Design für Komfort und einfacher Bedienung



COLD

EN 388

2211X

EN 511

22X



A751 APACHA KÄLTESCHUTZHANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3544X

EN 511: 2006 33X



Rindnarbenleder, Gummi, Nylon, Polyester, PVC



Schwarz L/9-XXL/11

- spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
- Die innere Membran bietet eine wasserdichte Barriere, um die Hände trocken zu halten
- Strickbündchen für Komfort und Wärme
- Strukturmuster für einen verbesserten Griff
- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich



COLD



GRIP

EN 388

3544X

EN 511

33X



A271 GEFÜTTERTER DRIVER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X

EN 511: 2006 22X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2



Vollnarbenleder, Polyester, Gummi



Braun L/9,XL/10

- isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
- klassischer Lederhandschuh Driver
- Trapez-Daumen
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Vergrößerter Durchtrittssicherheitsbereich
- Haltbares Leder



COLD

EN 388

3142X

EN 511

22X

A2

X X

ANSI/ISEA 105



LEBENSMITTELSI- CHERUNG SCHUTZ

UNSERE LEBENSMITTELSICHEREN HANDSCHUHE BIETEN EINE ZUVERLÄSSIGE, HYGIENISCHE BARRIERE. SIE SIND AUS HOCHWERTIGEN, LEBENSMITTELECHTEN MATERIALIEN GEFERTIGT UND SCHÜTZEN VOR VERUNREINIGUNGEN, WÄHREND SIE GLEICHZEITIG EIN GUTES TASTGEFÜHL FÜR EINE EFFIZIENTE HANDHABUNG VON LEBENSMITTELN BIETEN.



AP71



AP71 FD GRIP 15 NITRIL-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A

EN 13130-1:2004



Nylon, Gummi
Nitrilschaum
Blau S/7-XXL/11

- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
- Geeignet für Lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Das 15-Gauge-Trägergewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit



FOODSAFE



GAUGE



GRIP



EN 388
4131A



AP72 FD GRIP 15 STULPE NITRIL-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121A

EN 407: 2020 X1XXXX

EN 13130-1:2004



Nylon, Gummi
Nitrilschaum
Blau S/7-XXL/11

- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Geeignet für Lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
- Wasserabweisend
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



FOODSAFE



GAUGE



HEAT



GRIP



EN 388
4121A



EN 407
X1XXXX





LEBENSMITTELSICHERUNG



AP74 FD SCHNITTSCHUTZ C13 NITRIL-HANDSCHUHE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4443C

EN 407: 2020 X1XXXX

EN 13130-1:2004



HPPE, Gummi

Nitrilschaum

Blau S/7-XXL/11

- Schnittschutz Level C
- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe



FOODSAFE



GAUGE



HEAT



GRIP



CUT

EN 388

4443C

EN 407

X1XXXX



AP75 D CHEMICAL TYP B STULPE LATEX-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT

EN ISO 374-2

EN ISO 374-4

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

EN 407: 2020 X2XXXX

EN 13130-1:2004



Latex, Baumwolle

Blau S/7-XXL/11

- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exzellenten Griff



FOODSAFE



CHEMICAL



HEAT



GRIP

EN 388

3131X

EN 407

X2XXXX

EN 374

AKLPT

EN 374

AKLPT

250°C HITZESCHUTZ



AP76 FD CHEMICAL TYP B STULPE LEICHTER LATEX-HANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2010X

EN 374-1 KLMP

EN ISO 374-4

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

EN 13130-1:2004



Latex, Baumwolle

Blau S/7-XL/10

- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
- Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle



FOODSAFE



CHEMICAL



GRIP

EN 388

2010X

EN 374

KLMP

EN 374

VIRUS



STRUKTURIERTE
HANDFLÄCHE



GRIP LEISTUNG

ERLEBEN SIE ÜBERRAGENDE KONTROLLE UND VERTRAUEN MIT UNSEREN GRIP-HANDSCHUHEN, DIE FÜR OPTIMALE GRIFFFIGKEIT UND FINGERFERTIGKEIT IN ANSPRUCHSVOLLEN UMGEBUNGEN ENTWICKELT WURDEN.



QR-CODE
SCANNEN,
UM ANGEBOT
ONLINE ZU
SEHEN





EVOLUTIONÄRE GRIFFIGKEIT

HAUTVERTRÄGLICH

KOMFORT FÜR JEDEN TAG

Die GP-Kollektion umfasst Handschuhe in den Stärken von 15, 18 und 21, die für eine präzise Handhabung unter trockenen, nassen oder öligen Bedingungen entwickelt wurden und ein ergonomisches Design aufweisen, das die Ermüdung der Hände minimiert. Die GP-Handschuhe sind dermatologisch getestet,

was ihre Hautfreundlichkeit gewährleistet, und nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert. Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen wie Touchscreen-Empfindlichkeit, Waschbeständigkeit nach 3 Wäschen und Kontaktwärmeschutz bis 100 °C.

Texpel Micro™ ist eine einzigartige Technologie, die das Wachstum und die Ausbreitung von schädlichen Mikroben wie Bakterien, Pilzen, Sporen und Viren hemmt.



ÜBERLEGENER GRIP BEI ALLEN
BEDINGUNGEN



DERMATOLOGISCH GETESTET



AUSSERGEWÖHNLICHE EIGENSCHAFTEN



ULTIMATIVER SCHUTZ
FÜR DIE HÄNDE

UMWELTBEWUSST MIT EINER

FACHMÄNNISCH ENTWICKELTEN

PASSFORM FÜR PRÄZISE

HANDHABUNG



HERVORRAGENDE PASSFORM - HOHES MASS AN FINGERFERTIGKEIT

Höchste Fingerfertigkeit, die es dem Träger ermöglicht, kleine Gegenstände sicher und leicht zu greifen. Innovatives, formschlüssiges Design, so dass jeder Finger perfekt passt.



ÖKO-BEWUSSTSEIN

Die aus recycelten Materialien hergestellten Handschuhe senken die CO2 erheblich und minimieren den Energie- und Wasserverbrauch im Vergleich zu Standardhandschuhen. Die Lieferung erfolgt völlig ohne Plastikverpackung.



LEISTUNGSSTARKES DESIGN

Touchscreen-kompatibel, volle 360°-Atmungsaktivität der Hand durch die Micro Foam Nitrile Beschichtung. Die antibakterielle Behandlung von Texpel Micro hält Ihre Hände frisch. Die Haltbarkeit ist gewährleistet, da alle Handschuhe den höchstmöglichen Abriebwert erreichen.

**GRIP**

GP KOLLEKTION HANDSCHUHE

DERMATOLOGISCH GETESTET UND HAUTFREUNDLICH



A377 GP GRIP 21 NITRIL MIKROSCHAUM HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Nylon, Latexfreies Elasthan
Nitril Mikro Schaum
Schwarz XS/6-XXL/11

- Das 21-Gauge-Trägergewebe ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch modernes Stricken hergestellt wird
- Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffkraft und Haltbarkeit
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist

NEU **LATEXFREI**

21-GAUGE-NITRILSCHAUM FÜR GESCHICKTE HANDHABUNG
IN NASSEN, TROCKENEN UND ÖLIGEN BEDINGUNGEN



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



FOODSAFE



HEAT



TOUCH



EN 388

3121X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105

Ax 6 2





A376 GP GRIP 21 PU HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Nylon, Latexfreies Elasthan

PU

Schwarz XS/6-XXL/11

- Der 21 Gauge Liner ist ein dünnes, leichtes und starkes Gewebe, das durch modernes Stricken hergestellt wird
- Dünne Polyurethan-Schaumstoffbeschichtung für verbesserten Tastsinn und Griffigkeit bei trockenen Bedingungen
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform

✓ NEU



LATEXFREI



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



HEAT



TOUCH



EN 388
3121X



EN 407
X1XXXX



Ax
4 2
ANSI/ISEA 105



A375 GP GRIP 18 NITRIL-HANDSCHUH GLATT/SANDIG

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Nylon, Latexfreies Elasthan

Nitril Mikro Schaum, aufgerauter Nitril

Schwarz XS/6-XXL/11

- Das 18-Gauge-Trägergewebe des Handschuhs bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Aufgeraute Nitril-Beschichtung
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform

DOPPELT GETAUCHT

✓ NEU



LATEXFREI



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



FOODSAFE



HEAT



TOUCH



EN 388
4121X



EN 407
X1XXXX



A1
5 2
ANSI/ISEA 105



A374 GP GRIP 18 NITRIL-MIKROSCHAUM-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Nylon, Latexfreies Elasthan

Nitril Mikro Schaum

Schwarz XS/6-XXL/11

- Das 18-Gauge-Trägergewebe des Handschuhs bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
- Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffigkeit und Haltbarkeit
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement

✓ NEU



LATEXFREI



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



FOODSAFE



HEAT



TOUCH



EN 388
3121X



EN 407
X1XXXX



Ax
5 2
ANSI/ISEA 105



**GRIP****A373 GP GRIP 18 LATEX GESANDET HANDSCHUH**

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X



EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Nylon, Latexfreies Elasthan



Latexschaum



Schwarz XS/6-XXL/11

- Das 18-Gauge-Tränergewebe des Handschuhs bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist, Komfort sicherstellt und gleichzeitig eine gute Griffkraft bei nassen und trockenen Bedingungen bietet
- Aufgeraute Finish für hohe Griffkraft in Wasser, Fett oder Öl
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien
- Verwendung einer speziell entwickelten Handform, die sich ergonomisch besser an alle Finger anpasst, die Bewegungsfreiheit erhöht und den Komfort verbessert

NEU**GRIP****SKIN KIND****GAUGE 18****FOODSAFE****HEAT****TOUCH****EN 388**
2121X**EN 407**
X1XXXX**ANSI/ISEA 105**



A372 GP GRIP 18 PU HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2111X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2



Nylon, Latexfreies Elasthan

PU

Schwarz XS/6-XXL/11

- Das 18-Gauge-Trägergewebe des Handschuhs bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann

✓ NEU



LATEXFREI



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



HEAT



TOUCH



EN 388



EN 407



ANSI/ISEA 105



A371 GP GRIP 15 NITRIL-MIKROSCHAUM-HANDSCHUH MIT NOPPEN

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2



Nylon, Latexfreies Elasthan

Nitril Mikro Schaum

Schwarz XXS/5-3XL/12

- Das 15-Gauge-Trägergewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffkraft und Haltbarkeit
- Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
- Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand

✓ NEU



LATEXFREI



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



HEAT



TOUCH



EN 388



EN 407



ANSI/ISEA 105



A370 GP GRIP 15 NITRIL-MIKROSCHAUM-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Nylon, Latexfreies Elasthan

Nitril Mikro Schaum

Schwarz XXS/5-3XL/12

- Das 15-Gauge-Trägergewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- Gewaschener Nitrilschaum für hervorragende Griffkraft und Haltbarkeit
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist

✓ NEU



LATEXFREI



GRIP



SKIN KIND



GAUGE



FOODSAFE



HEAT



TOUCH



EN 388



EN 407



ANSI/ISEA 105



TEXPEL MICRO



GRIP



AP12 SG GRIP15 ECO NITRIL-HANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Recyceltes PET Polyester, Nylon, Gummi



Nitril Mikro Schaum



X Grau/Schwarz XS/6-3XL/12

- Hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen
- Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar
- Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien



APR12 SG GRIP 15 NITRIL-HANDSCHUH (EINZELHANDEL)

NEU



AP10 NPR15 NITRILSCHAUH HANDSCHUH AUS BAMBUS - 12ER PACK

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Bambus, Nylon, Gummi, Polyester



Nitrilschaum



X Schwarz XS/6-XXL/11

- Hergestellt aus einem nachhaltigen Bambus-Trärgewebe
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen aufweist und sich auch für nasse und trockene Bedingungen eignet



LATEXFREI



AP35 GRIP 15 DOPPELT NITRIL-GETAUCHTER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Nylon, Gummi, Elasthan



Nitril, aufgerauter Nitril



X Schwarz/Orange S/7-XXL/11

- Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
- Das 15-Gauge-Trärgewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform



100°C SCHUTZ VOR KONTAKTHITZE





AP62 DERMIFLEX AQUA HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Gummi, Elasthan
aufgerauter Nitril
X Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Wasserabweisende Nanobeschichtung für leichte Spritzanwendungen
- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



GRIP



GAUGE



WATERPROOF



EN 388



ANSI/ISEA 105



A355 NPR15 NITRIL-SCHAUMSTOFF-TOUCHSCREEN-HANDSCHUH PK12

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

Recyceltes Polyester, Gummi
Nitrilschaum
X Schwarz XS/6-XXL/11

- Hergestellt aus recyceltem Polyester
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Verstärkte Daumenpartie



GRIP



GAUGE



TOUCH



EN 388



ANSI/ISEA 105



A313 GRIP 15 SCHRUMPFGERAUTER NITRIL-HANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Polyester, Gummi
Nitril knitternd
X Grau/Grün S/7-XXL/11

- Hervorragende Haltbarkeit und Griffhaftigkeit bei Nässe und Trockenheit
- Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien



GRIP



GAUGE



HEAT



EN 388



EN 407



ANSI/ISEA 105



 LATEXFREI

AP65 NPR-PRO NITRILSCHAUM-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Latexfreies Elasthan
Nitrilschaum
X Schwarz/Grau XS/6-XXL/11

- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
- Antimikrobielle Texpel Micro TM-Ausrüstung, tötet 99,9 % der Bakterien



GRIP



GAUGE



EN 388



ANSI/ISEA 105





GRIP



AP36 FD GRIP 15 NITRIL-HANDSCHUH DOPPELT GETAUCHT

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A

EN 407: 2020 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Nylon, Gummi



Nitril, aufgerauter Nitril



Orange/Schwarz S/7-XXL/11



AP30 DERMI PRO HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 5

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Polyester, Gummi



Nitril, Nitrilschaum



Orange/Schwarz XS/6-XXL/11

• Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitsschutz

• Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



GRIP



GAUGE



CHEMICAL



HEAT



4131A



X1XXXX



AKL



ANSI/ISEA 105



GRIP



GAUGE



WATERPROOF



4121X



ANSI/ISEA 105



AP80 LIQUID PRO HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Nylon, Gummi



Latex, Latexschaum



Blau S/7-XXL/11

• Doppelt getauchte Beschichtung ist eine zweischichtige Konstruktion, bei der eine innere glatte Schicht mit einer äußeren sandigen Schicht kombiniert wird, die besten Schutz vor Flüssigkeiten, Grip und Haltbarkeit bietet



GRIP



GAUGE



WATERPROOF



2131X



ANSI/ISEA 105



APB80 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12) HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X



Polyester, Gummi



Latexschaum, Latex



Blau S/7-XXL/11

• Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit

• Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffkraft bei nassen und trockenen Bedingungen

• 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen



GRIP



GAUGE



WATERPROOF



3131X



x12



VERKAUF IM 12ER-PACK



A311 GRIP 13 NITRIL 3 FINGERLOSE HANDSCHUHE (PK12)

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X



 Polyester, Gummi
 Nitril
 Weiss/Grau XS/6-XXL/11

- Daumen, Mittel- und Zeigefingerspitzen offen für präzise Arbeiten
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist



 **NEU**

A148 GRIP 13 BENOPPTER NITRIL-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X21A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 2



 Acryl, Polyester, Elasthan
 Nitrilschaum, Nitril
 Orange/Schwarz S/7-XXL/11

- Nitril-Noppen an der Handinnenfläche für verbesserten Griff



A315 ALL-FLEX GRIP HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X



 Polyester, Gummi
 Nitril
 Schwarz S/7-XXL/11

- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitsschutz
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen aufweist und sich auch für nasse und trockene Bedingungen eignet
- 13-Gauge-Trägerweb für Langlebigkeit und präzise Passform
- Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand



A310 FLEXO GRIP NITRIL HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X



 Polyester, Gummi
 Nitril
 Grau/Weiss XS/6-XXL/11, Rot/Schwarz S/7-XXL/11

- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen aufweist und sich auch für nasse und trockene Bedingungen eignet
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Ideal für Auto-Reparatur, Bau- und anderen Branchen
- 13-Gauge-Trägerweb für Langlebigkeit und präzise Passform
- fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung





GRIP



A350 DERMIFLEX NITRILSCHAUH-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester



aufgerauter Nitril



Schwarz XS/6-3XL/12

- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen



GAUGE



GRIP

EN 388

4131X

A1
4 2

ANSI/ISEA 105



AB350 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12) HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6



Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester



aufgerauter Nitril



Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren



GAUGE



GRIP

EN 388

4131X

A1
6 x

ANSI/ISEA 105



VERKAUF IM
12ER-PACK



A352 DERMIFLEX ULTRA HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 4



Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester



aufgerauter Nitril



Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- 3/4 getaucht für höheren Schutz
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform



GAUGE



GRIP

EN 388

4131X

A1
4 x

ANSI/ISEA 105



A351 DERMIFLEX PLUS HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester

aufgerauter Nitril

Grau/Schwarz S/7-3XL/12

- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist



GAUGE



GRIP



EN 388

4131X



ANSI/ISEA 105



AB351 DERMIFLEX ESSENTIAL MULTIPACK (PK12) HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester

Nitrilschaum, Nitril

Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Hohe Zugfestigkeit von Nylon mit zusätzlichem Stretch für eine bessere Passform
- Nitril-Noppen an der Handinnenfläche für verbesserten Griff
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
- Multipack für die Präsentation im Einzelhandel



GAUGE



GRIP



EN 388

4131X



VERKAUF IM
12ER-PACK



A353 DERMIFLEX ULTRA PLUS HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

Nylon, Elasthan, Gummi, Polyester

aufgerauter Nitril

Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- 3/4 getaucht für höheren Schutz
- Nitril-Noppen an der Handfläche für verbesserten Griff
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen aufweist und sich auch für nasse und trockene Bedingungen eignet



GAUGE



GRIP



EN 388

4131X



ANSI/ISEA 105





GRIP



A312 GRIP 13 NITRILE DIAMANT-STRICKHANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Polyester, Gummi



Nitrilschaum



X Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Atmungsaktives Mesh-Gewebe
- Polyester ist stärker als eine Naturfaser und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen



GRIP



GAUGE



HEAT



EN 388

3121X



EN 407

X1XXXX



ANSI/ISEA 105



A320 DEXTI-GRIP HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X



Polyester, Gummi



Nitril



X Schwarz S/7-XXL/11

- Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen aufweist und sich auch für nasse und trockene Bedingungen eignet
- 13-Gauge-Trärgewebe Liner für Langlebigkeit und präzise Passform
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Atmungsaktives nahtloses Futter



GRIP



GAUGE



EN 388

2121X



A335 DERMI-GRIP NPR15 NITRIL-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X



Polyester, Gummi



aufgerauter Nitril



X Orange/Schwarz XS/6-XXL/11, Schwarz XS/6-XXL/11

- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
- Das 15-Gauge-Trärgewebe bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Perfekt für komplizierte Aufgaben



GRIP



GAUGE



EN 388

4131X



DIAMANT-STRICK AN DER HANDINNENFLÄCHE FÜR VERBESSERTEN GRIP





DIAMANT-STRICK AN DER
HANDINNENFLÄCHE FÜR
VERBESSERTEN GRIP

A124 GRIP 13 PU DIAMOND STRICKHANDSCHUH (PK12)
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Polyester, Gummi
 PU
 X Grau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Atmungsaktives Mesh-Gewebe
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Perfekt für die Lagerkommissionierung



A360 SENTI-FLEX HANDSCHUH
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Nylon, Gummi, Polyester
 PU
 X Blau/Schwarz XS/6-XXL/11

- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Nylon hat eine höhere Zugfestigkeit als Polyester und ist gut dehnbar, das PU sorgt für zusätzliche Abriebfestigkeit
- Der Handschuh mit einem 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden



A641 RED PU-SCHAUM-HANDSCHUH
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Gummi
 PU
 X Rot/Schwarz M/8-XXL/11

- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
- Perfekt für komplizierte Aufgaben
- Leicht und bequem



A121 PU-FINGERKUPPEN HANDSCHUH
EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
CE CAT 1

Polyester, Gummi
 PU
 X Weiss XXS/5-XL/10
 Y Grau XS/6-XL/10

- Getauchte Fingerkuppen für präzises Handling und maximale Ventilation
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- fusselfreie Konstruktion für minimale Verunreinigung



**GRIP****A120****A120 PU-BESCHICHTETER-HANDSCHUH**

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Polyester, Gummi



PU



X Weiss XXS/5-3XL/12



Y Grau XS/6-XXL/11, Schwarz XXS/5-3XL/12



Z Blau XS/6-XXL/11

- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Perfekt für komplizierte Aufgaben
- Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

VERKAUFSAUTOMATEN-
VERSION VERFÜGBAR**VB120** 623**PERFEKT FÜR KOMPLIZIERTE
AUFGABEN****GRIP****GAUGE****FOODSAFE**

EN 388



3131X



ANSI/ISEA 105

**SCHWARZ****GRAU****BLAU**

A195 TOUCHSCREEN HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 2

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2



Polyester, Gummi

PU

X Lila/Schwarz XS/6-XXL/11, Schwarz XS/6-XXL/11

- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Polyester ist stärker als eine Naturfaser und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Perfekt für komplizierte Aufgaben
- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe



GAUGE



GRIP



TOUCH



EN 388
2121X



ANSI/ISEA 105



A123 PU-HANDSCHUH LATEXFREI - VOLLER KARTON (144)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Polyester, Latexfreies Elasthan

PU

X Schwarz XXS/5-XXL/11

- 100 % Latexfrei
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
- Polyester ist stärker als eine Naturfaser und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- 13-Gauge-Trägergewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Dieses Produkt wird als Kartonware verkauft (144 Paar)
- Atmungsaktives nahtloses Futter



GAUGE



GRIP



EN 388
3131X



AB129 PU-HANDSCHUH (288 PAARE)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

Polyester, Gummi

PU

X Weiss XS/6-XXL/11

Y Schwarz XS/6-XXL/11

- Wird in einem Karton mit 288 Paaren verkauft.
- Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit



GAUGE



FOODSAFE



GRIP



EN 388
3131X



ANSI/ISEA 105



**GRIP****A174 FLEX GRIP LATEX HANDSCHUH**EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121XPolyester, Gummi
Latex
X Rot/Schwarz S/7-XXL/11

- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exzellenten Griff
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist, Komfort sicherstellt und gleichzeitig eine gute Griffbarkeit bei nassen und trockenen Bedingungen bietet
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- 13-Gauge-Trärgewebe für Langlebigkeit und präzise Passform



GRIP GAUGE

2121X

**A100 GRIP LATEX-HANDSCHUH**EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143APolyester, Gummi
Latex
X Grau/Blau S/7-XXL/11, Gruen M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11, Rot/Schwarz M/8-XXL/11, Schwarz M/8-XXL/11

- Premium Qualität Arbeitshandschuh
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exzellenten Griff
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist und gleichzeitig die chemische Beständigkeit erhöht und eine gute Griffbarkeit bei nassen und trockenen Bedingungen bietet



GRIP GAUGE

2143A

**A105 GRIP XTRA LATEX-HANDSCHUH**EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143APolyester, Gummi
Latex
X Gelb/Orange L/9-XXL/11

- 3/4 getaucht für höheren Schutz
- Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffbarkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist, Komfort sicherstellt und gleichzeitig eine gute Griffbarkeit bei nassen und trockenen Bedingungen bietet
- Polyester ist stärker als eine Naturfaser und bietet eine ausreichende Haltbarkeit



GRIP GAUGE

2143A

**A150 KLASSISCHER GRIP HANDSCHUH LATEX**EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2Recyceltes Polyester, Baumwolle, Gummi
Latex
X Gruen M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11, Schwarz M/8-XXL/11

- Hergestellt aus recycelter Baumwolle und recyceltem Polyester
- Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exzellenten Griff



GRIP GAUGE

2121X

ANSI/ISEA 105



A106 GRIP 10 LATEX-HANDSCHUH MIT VERSTÄRKTEM DAUMEN (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2142X

EN 407: 2020 X1XXXX



Polyester, Baumwolle, Gummi

Latex

X Grau/Schwarz S/7-XXL/11

- Verstärkte Daumenpartie
- Raue Latex Oberfläche gibt einen exzellenten Griff
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist und gleichzeitig die chemische Beständigkeit erhöht und eine gute Griffbarkeit bei nassen und trockenen Bedingungen bietet
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Baumwolle ist eine Naturfaser, die ein hohes Maß an Komfort und Weichheit bietet



GRIP



GAUGE



HEAT

EN 388

2142X

EN 407

X1XXXX

100°C HITZESCHUTZ



A175 DUO-FLEX HANDSCHUH - LATEX

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131A



Polyester, Gummi

Latex

X Rot/Blau M/8-XL/10

- 2-fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
- Raue Latex Oberfläche gibt einen exzellenten Griff
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist, Komfort sicherstellt und gleichzeitig eine gute Griffbarkeit bei nassen und trockenen Bedingungen bietet
- Polyester ist stärker als eine Naturfaser und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe



GRIP




GAUGE



HEAT

EN 388

1131A



2-FACH LATEX GETAUCHT



A340 WARNSCHUTZ GRIP HANDSCHUH - LATEXSCHAUM

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A1

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3



Polyester, Gummi

Latex

X Gelb XXS/5-XXL/11, XXXS, Orange/Schwarz S/7-XXL/11

- Latex Schaumbeschichtung für hervorragende Griffbarkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
- Latex ist ein Naturkautschuk, der ein hohes Maß an Elastizität aufweist, Komfort sicherstellt und gleichzeitig eine gute Griffbarkeit bei nassen und trockenen Bedingungen bietet
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Hoch sichtbares Futter



GRIP



GAUGE



HEAT

EN 388

2121X

A1

3 x

ANSI/ISEA 105



ERHÄLTlich IN KINDERGRÖSSEN
AB 3XS (NUR GELB)





GRIP



A330 DÜNNER NITRILHANDSCHUH MIT STRICKBUND

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X



Baumwolle



Nitril



X Gelb S/7-XXL/11, Marine S/7-XXL/11

- 3/4 getaucht für höheren Schutz
- Glatte schwere Nitrilbeschichtung
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen aufweist und sich auch für nasse und trockene Bedingungen eignet
- Baumwolle ist eine Naturfaser, die ein hohes Maß an Komfort und Weichheit bietet
- Baumwoll Jersey Futter mit Strickbund
- Das 12-Gauge-Trägergewebe verleiht der äußeren Beschichtung eine starke und dennoch flexible Basis



GRIP



GAUGE

EN 388

4121X



A300 NITRILHANDSCHUH MIT STRICKBUND

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X



Baumwolle, Polyester, Jerseyfutter



Nitril



X Marine M/8-XXL/11

- Glatte schwere Nitrilbeschichtung
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
- Baumwolle ist eine Naturfaser, die ein hohes Maß an Komfort und Weichheit bietet
- Single-Jersey aus Baumwollmischgewebe für ultimativen Komfort
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit



GRIP



GAUGE



WATERPROOF

EN 388

4111X



A302 VOLLGETAUCHTER NITRILHANDSCHUH MIT STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3111X



Baumwolle, Polyester, Jerseyfutter



Nitril



X Marine M/8-XXL/11

- Glatte schwere Nitrilbeschichtung
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist
- Baumwolle ist eine Naturfaser, die ein hohes Maß an Komfort und Weichheit bietet
- Single-Jersey aus Baumwollmischgewebe für ultimativen Komfort
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Sicherheitsstulpe aus Canvas



GRIP



WATERPROOF

EN 388

3111X



CE **A427** PVC STULPENHANDSCHUH
A435 PVC-HANDSCHUH 35CM STULPE
A445 PVC-HANDSCHUH 45CM STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
 EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

 Polyester
 PVC
 Rot XL/10

- Erhältlich in 3 Längen. 27 cm, 35 cm und 45 cm
- Das innenliegende 12-Gauge-Trägergewebe verleiht der äußeren Beschichtung eine starke und dennoch flexible Basis
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit



CE **A400** PVC-STRICKBUND-HANDSCHUH
 EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
 EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

 Baumwolle, Polyester
 PVC
 Rot M/8-XXL/11, Schwarz M/8-XXL/11

- Extrem flexibler PVC
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Baumwolle ist eine Naturfaser, die ein hohes Maß an Komfort und Weichheit bietet
- Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitsschutz
- Frei von Weichmachern für Kunststoffe
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit



A402 GRIP PVC-HANDSCHUH GESADET DOPPELT
 GETAUCHT

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
 EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
 EN 407: 2020 X1XXXX
 EN 511: 2006 X3X
 ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2
 ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3
 ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 DURCHSTICH STUFE 2

 Baumwolle
 PVC, aufgerautes PVC
 Schwarz/Orange M/8-3XL/12

- Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
- Doppelt getauchter PVC-Handschuh mit aufgerauter Handinnenfläche für verbesserten Griff
- Innenfutter aus Baumwollflock für zusätzlichen Komfort und Schweißabsorption



100°C HITZESCHUTZ

 **NEU**





GRIP



A118 GRIP 13 PVC GEPUNKTETER TOUCHSCREEN-HANDSCHUH (PK12)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX

EN 407: 2020 X1XXXX



Polyester, Stahlfiber, Acryl, Gummi




PVC



X Weiss/Grau XS/6-XXL/11

- Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
- PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- Perfekt für die Lagerkommissionierung
- Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
- Nahtloses 13-Gauge-Trärgewebe



PVC-NOPPEN AN DER HANDINNENFLÄCHE



GRIP



GAUGE



HEAT



TOUCH



EN 388

214XX



EN 407

X1XXXX



PVC-NOPPEN AN DER HANDINNENFLÄCHE



A110 PVC NOPPEN-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX



Polyester, Gummi



PVC



X Weiss/Rot XS/6-XXL/11



Y Schwarz XXS/5-XL/10

- PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
- Polyester ist stärker als Naturfasern und bietet eine ausreichende Haltbarkeit
- 13-Gauge-Trärgewebe für Langlebigkeit und präzise Passform
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern



GRIP



GAUGE



EN 388

214XX

BEIDHÄNDIGER HANDSCHUH LÄNGE 30CM



VERKAUF PRO STÜCK



A590 HITZEBESTÄNDIGER 250°C - HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1

EN 388 : 2016 + A1: 2018 1341X

EN 407: 2020 4231XX



Viskose, Baumwolle, Gummi



X Weiss L/9,XXL/11

- Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
- Robustes 7-Gauge-Trärgewebe
- Langes Armbündchen
- Dieser Handschuh kann an der linken und rechten Hand getragen werden
- Handschuhlänge 30 cm



HEAT



GAUGE



EN 388

1341X



EN 407

4231XX



UNTERZIEHHANDSCHUHE



AB020 MONTAGEHANDSCHUHE (360 PAARE)

EN ISO 21420 2020

CE CAT 1



Polyester, Gummi

Weiss S/7-XL/10

- Nahtloses 13-Gauge-Trägergewebe
- Perfekt für komplizierte Aufgaben
- Leicht und bequem
- fusselfreie Konstruktion für minimale Verunreinigung
- Atmungsaktives nahtloses Futter



AB030 STRICK - HANDSCHUH (288 PAARE)

EN ISO 21420 2020



Polyester, Baumwolle, Gummi

Weiss M/8-XL/10

- Robustes 7-Gauge-Trägergewebe
- Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Wird in einem Karton mit 288 Paaren verkauft.
- Leicht und bequem
- in einem verkleinerten Karton zur leichteren Handhabung



GAUGE



LINER



VERKAUFT
IN GANZEN
KARTONS



GAUGE



LINER



VERKAUFT
IN GANZEN
KARTONS



A080 MICRODOT-HANDSCHUH (600 PAAR)

CE CAT 1



Baumwolle, PVC, Polyester, Gummi

Weiss M/8-XL/10

- 24-Gauge-Trägergewebe für zusätzliche Feinfühligkeit
- PVC-Noppen an der Handfläche für einen verbesserten Griff
- Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Sehr gute Eigenschaften bei trockenen Arbeitsumgebungen
- CE zertifiziert



PVC-NOPPEN AN DER
HANDINNENFLÄCHE



A111 KLASSISCHER NOPPEN- HANDSCHUH

CE CAT 1



Polyester, Baumwolle, Gummi

PVC

Weiss/Rot XS/6-XXL/11

- PVC punktiert Handfläche für einen verbesserten Griff
- Robuster 7-Gauge-Liner
- Atmungsaktives nahtloses Futter
- Leicht und bequem
- Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
- Sehr gute Eigenschaften bei trockenen Arbeitsumgebungen




GAUGE



GRIP



LINER



PVC PUNKTIERT
HANDFLÄCHE



GAUGE



GRIP

LEDER

ERLEBEN SIE ÜBERRAGENDEN GRIP, FLEXIBILITÄT UND HALTBARKEIT MIT UNSEREN LEDERHANDSCHUHEN, DIE AUS ECHTEM LEDER GEFERTIGT UND FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER AUSGELEGT SIND.



CE A230 DOUBLE PALM RIGGER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4122X

EN 407: 2020 X2XXXX

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A3

 Rindsplattleder, Baumwolle, Polyester, Gummi
 X Grau XL/10,3XL/12

- Für den Einsatz im Baugewerbe, Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft
- Überlegener Handschuh mit verstärkter Handfläche
- Zusätzliche Verstärkung auf den Handflächen und im Bereich der Zeigefinger



HEAT



LEATHER



EN 388
4122X



EN 407
X2XXXX



A3
X X
ANSI/ISEA 105



250°C HITZESCHUTZ



VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE

CE A220 PREMIUM CHROME RIGGER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2222X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

 Rindsplattleder, Polyester, Gummi, Baumwolle
 X Gruen XL/10,3XL/12, Rot M/8-3XL/12

- Premium Qualität Splattleder Rigger
- Für den Einsatz in Bau-, Bergbau- und Landschaftsbau
- Knöchelschutz
- Gummierte Sicherheits Manschetten



LEATHER



EN 388
2222X



A2
X X
ANSI/ISEA 105



CE A210 CANADIAN RIGGER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X

ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

 Rindsplattleder, Baumwolle, Gummi, Polyester
 X Grau XL/10,3XL/12

- Rindsplattleder Handschuh
- Knöchelschutz
- Patch- Hand und Venenschutz



LEATHER



EN 388
4111X



A2
X X
ANSI/ISEA 105





LEDER



A200 MÖBELLEDER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143X



Polyester, Baumwolle, vollnarbiges Rindsleder
Gelb XL/10

- Für den Einsatz im Baugewerbe, Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft
- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Gummierete Sicherheits Manschetten
- Patch- Hand und Venenschutz
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Haltbares Leder



LEATHER



A260 DRIVER HANDSCHUH LEGER

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 3



Vollnarbenleder, Gummi
Grau M/8-XXL/11

- Atmungsaktives Leder für die Nutzung in mildem und warmen Klima
- Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
- klassischer Lederhandschuh Driver
- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Haltbares Leder
- ANSI Abriebfestigkeit Stufe 3



LEATHER



ANSI/ISEA 105



A270 CLASSIC DRIVER HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 2



Vollnarbenleder, Gummi
Braun L/9,XL/10

- klassischer Lederhandschuh Driver
- Trapez-Daumen
- Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- Atmungsaktives Leder für die Nutzung in mildem und warmen Klima
- Vergrößerter Durchtrittssicherheitsbereich
- Haltbares Leder



LEATHER



ANSI/ISEA 105



A250 TERGSUS HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X



Ziegenleder., Baumwolle, Polyester, Gummi
Blau M/8, Gelb L/9, Orange S/7, Rot XL/10, Schwarz XXL/11

- Hergestellt aus widerstandsfähigem Ziegenleder von höchster Qualität.
- Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität
- Klettband für sicheren Halt
- Geeignet für leichte industrielle Anwendungen
- Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
- Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit



LEATHER



SCHWEISSER-SCHUTZ

SCHÜTZEN SIE SICH VOR HITZE, FUNKEN UND FLAMMEN MIT UNSE-
REN SCHWEISSERHANDSCHUHEN, DIE DEN HÄRTESTEN BEDINGUN-
GEN STANDHALTEN UND EINE LANGE LEBENSDAUER HABEN.



A500



A540 ULTRA SCHWEISSERSCHUTZ-HANDSCHUH MIT STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4243X
EN 12477: 2001 TYP A
EN 407: 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2



Rindspaltleder, Rindnarbenleder, Baumwolle, Polyester
Braun L/9-XXL/11

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Hochwertige Schweisserstulpe aus Leder
- Verstärkter Hand- und Daumenbereich
- Verstärkte Aramid-Nähte für maximale Haltbarkeit und Verbrennungsschutz
- Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort



VERSTÄRKTE HANDFLÄCHE



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388
4243X



EN 407
412X4X



EN 12477
TYPE A



A2
X X
ANSI/ISEA 105



FLEECE GEFÜTTERT



A521 TIG ULTRA SCHWEISSERSCHUTZ HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TYP A
EN 407: 2020 422X31
ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2



Büffelleider, Rindnarbenleder, Elasthan, Polyester, Aramid
Braun L/9-XXL/11

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Hochwertige Schweisserstulpe aus Leder
- Die ultimative Fingerfertigkeit für Schweißer
- Verstärkte Aramid-Nähte für maximale Haltbarkeit und Verbrennungsschutz
- Ideal zum Schweißen und Metallbehandlung



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388
3243X



EN 407
422X31



EN 12477
TYPE A



A2
X X
ANSI/ISEA 105



CE A520 PREMIUM TIG SCHWEISSER-STULPENHANDSCHUH
 EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 3
 EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
 EN 12477: 2001 TYP B
 EN 407: 2020 413X3X

Ziegenleder., Rindspaltleder
 X Grau L/9-XXL/11

- EN 12477 Typ B Schweißerschutz
- Durchgehende Para-Aramid-Nähte sorgen für zusätzliche Haltbarkeit
- Weiche, flexible Ziegenlederhandfläche mit strapazierfähiger Spaltledermanschette
- Ideal zum Schweißen und Metallbehandlung



WELDING



HEAT



LEATHER

EN 388



2221X

EN 407



413X3X

EN 12477



TYPE B



CE A500 SCHWEISSER STULPENHANDSCHUHE
 EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 1
 EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
 EN 12477: 2001 TYP A
 EN 407: 2020 412142
 ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Baumwolle
 X Rot M/8,XL/10,3XL/12

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Mit weicher und angenehmer Baumwolle vollständig gefüttert
- 35 cm langes Rindspaltleder



WELDING



HEAT



LEATHER

EN 388



3243X

EN 407



412142

EN 12477



TYPE A



ANSI/ISEA 105



CE A530 VERSTÄRKTER SCHWEISSERSCHUTZ-HANDSCHUH MIT STULPE
 EN ISO 21420 2020
 EN 388 : 2016 + A1: 2018 2232X
 EN 12477: 2001 TYP A
 EN 407: 2020 413142
 ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Baumwolle, Polyester
 X Braun M/8,XL/10,3XL/12

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Hochwertige Schweisserstulpe aus Leder
- Verstärkter Hand- und Daumenbereich



WELDING



HEAT



LEATHER

EN 388



2232X

EN 407



413142

EN 12477



TYPE A



ANSI/ISEA 105



CE A510 SCHWEISSER STULPENHANDSCHUHE
 EN ISO 21420 2020
 EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
 EN 12477: 2001 TYP A
 EN 407: 2020 412142
 ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A2

Rindspaltleder, Baumwolle
 X Blau XL/10

- EN 12477 Typ A Schweißerschutz
- Mit weicher und angenehmer Baumwolle vollständig gefüttert
- 35 cm langes Rindspaltleder



WELDING



HEAT



LEATHER

EN 388



4222X

EN 407



412142

EN 12477



TYPE A



ANSI/ISEA 105



A801

Schützen Sie Ihre Hände vor gefährlichen Substanzen mit unseren Chemikalienschutzhandschuhen, die für optimalen Schutz und Komfort in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden.

Schutz vor mehr als 87 chemischen Gefahren

Nutzen Sie unseren erweiterten Leitfaden zum Chemikalienschutz, um den besten Schutz gegen Chemikalien für die jeweilige Aufgabe auszuwählen. Finden Sie den perfekten Chemikalienschutzhandschuh Ihre Anwendung mit dieser zwei-Schritt-Anleitung entsprechen:

- SCHRITT 1. Finden Sie die Chemikalie, mit der Sie arbeiten werden, in der Tabelle des erweiterten Chemikalien-Schutz-Guides
- SCHRITT 2. Verwenden Sie die farbcodierten Schlüssel, um die Handschuhe zu identifizieren, die den besten Schutz bieten.

Schlüssel

	Nicht empfohlen
	Eingeschränkter Spritzschutz
	Spritzschutz
	Kurzzeitbelichtung
	Mittelfristige Belichtung
	Guter Schutz
	Hervorragender Schutz

CE-Kennzeichnung	Durchbruchzeit (min)
0	0 - 10 min
1	10 - 30 min
2	30 - 60 min
3	60 - 120 min
4	120 - 240 min
5	240 - 480 min
6	>480 min

Der erweiterte Chemikalien-Schutz-Leitfaden

		A801	A802	A803	A812	A813	A814	A820
		Latex Gummi	Latex Gummi	Latex Gummi	Nitril Gummi	Nitril Gummi	Nitril Gummi	Neopren Gummi
Nomenklatur	CAS-Nummer	CE-Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung
Essigsäure - Eisig	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Essigsäure, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Essigsäure, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Essigsäure, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Aceton	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitril	75-05-8				0	1		
Ammonium Fluoride 40%	12125-01-8				6			
Ammonium Hydroxide 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amylacetate	628-63-7				3			
Amylalkohol	71-41-0				6			
Anilin	62-53-3							6
Königswasser					6			
Butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Butylacetate	123-86-4	6						
Schwefelkohlenstoff					0	1		
Tetrachlorkohlenstoff	56-23-5				5			
Cellosolve Acetate 99%	111-15-9				3			
Cellusolve-Lösungsmittel	110-80-5				4			
Zitronensäure 10%	64-19-7				6			
Cyclohexan	110-82-7		3	3	6	6		4
Cyclohexanol	108-93-0				6			
Cyclohexanon	108-94-1	0	5	5		3		3
Diaceton-Alkohol 99%	123-42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Diethanolamin	111-42-2				6			
Diethylamin	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Di-isobutylketon	108-83-8				6			
Dimethylsulfoxid					2			
Dimethylformamid	68-12-2							6
Ethanol 96%	64-17-5				0	6		6
Ethanol, absolut	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Ethylacetat	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Milchsäureethylester	97-64-3				6			6
Ethylether	60-29-7				6	1		
Formaldehyd, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Ameisensäure, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfural								6
Hexamethyldisilazan 99%	1049738-54-6				6			
Salzsäure, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Salzsäure, 37%	7647-01-0				6	3		6
Salzsäure, 40%	7664-39-3	6				5		6
Hydrogen Peroxide, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Isopropylalkohol (Propan-2-ol)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Isobutylalkohol 99%	78-83-1				6			
Isooctan	540-84-1				6			
Kerosin	64742-81-0				6			
Methanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Methylamin	74-89-5				6			
Methylcellosolve	109-86-4				6			
Methyl-Ethyl Ketone	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Methylpropylketon	107-87-9		4	4	0	1		2
Methyl-t-butylether	1624-04-4				4			
n-Hexan	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Naphtha-Lösungsmittel	64742-94-5				0			
Salpetersäure 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Salpetersäure, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Salpetersäure, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitromethan	75-52-5							6
Octylalkohol	111-87-5							6
Orthophosphorsäure	7664-38-2		6	6		6		6
Oxalsäure 12,5%	64-19-7				6			
98% Pentan	109-44-0				6			
Petrolether	8032-32-4				6			
Phenol	108-95-2							6
Phosphorsäure, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
50% Kaliumhydroxid	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propanol	71-23-8		6	6	6	6		6
Essigsäure	109-60-4		3	3		3		2
Rapsöl	8002-13-9				0			
Natriumhydroxid, 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natronlauge, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natriumhypochlorid	7681-52-9					6		6
20% Natriumhydroxid	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Natriumsilicate	1344-09-8					6		
Testbenzin	8051-41-3				6			
Schwefelsäure, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Schwefelsäure, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Schwefelsäure, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
37,5% Tanninsäure	64-19-7				6			
Tetrachlorethen	127-18-4				6			
Verdüner		X				1		1
Toluol	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Terpentin	8006-64-2				6			
Testbenzin	64742-88-7				6			
Xylole	1330-20-7	0	4	4	1	4		0



A824 CHEM 350 BUTYL-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 1101X

EN 374-1 ABILST

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

 X Schwarz M/8-XL/10

- Chemikalienbeständig
- Sandige, strukturierte Oberfläche zur Verbesserung der Griffkraft durch Verwendung feiner Körner, um eine abrasivere Oberfläche zu schaffen, die die Griffkraft unter allen Bedingungen verbessert
- Entwickelt für leichtes An- und Ausziehen
- 350mm Länge
- 0,78 mm Dicke
- Akzeptables Qualitätsgrenzlevel (AQL) 1,5
- EN ISO 374-1 :2016 + A 1: 2018 Typ A

 **NEU**



CHEMICAL



GRIP



EN 388
1101X



EN 374
ABILST



EN 374



STRUKTORMUSTER
FÜR EINEN
VERBESSERTEN GRIFF





A812 NITROSAFE PLUS CHEMIKALIENSCHUTZ HANDSCHUH



EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AFJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
ISO 18889:2019 G2



Nitril, Baumwolle
Gruen XS/6-XXL/11
0.38mm Dicke, 330mm Länge



CHEMICAL



FOODSAFE



GRIP



EN 388
4101X



EN 374
AFJKLMNOPST



EN 374
VIRUS



ISO 18889
G2



A813 NITRIL STULPENHANDSCHUH



EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 41X2X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS



Nitril
Gruen M/8-XXL/11
0.55mm Dicke, 480mm Länge

- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Strukturmuster für einen verbesserten Griff
- Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie



CHEMICAL



FOODSAFE



GRIP



EN 388
41X2X



EN 374
AGJKLMNOPST



EN 374



A814 NITRIL HANDSCHUH FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE



EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3001X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A JKLMNOP
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS



Nitril
Blau XS/6-XXL/11
0.28mm Dicke, 330mm Länge

- Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
- Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie



CHEMICAL



FOODSAFE



GRIP



EN 388
3001X



EN 374
JKLMNOP



EN 374



A820 NEOPREN CHEMIKALIENSCHUTZ STULPENHANDSCHUH



EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3110X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS
EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Neopren, Baumwolle
Schwarz S/7-XL/10
0.78mm Dicke, 380mm Länge

- Spezielle Gummi Chloropren Beschichtung
- Strukturmuster für einen verbesserten Griff



CHEMICAL



GRIP



EN 388
3110X



EN 374
AKLMNOPST



EN 374
VIRUS



A801 DOPPELT GETAUCHTER LATEX STULPENHANDSCHUH



EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 1010X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AKLMNOPST

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS



Latex

 Gelb/Blau S/7-XL/10
0.45mm Dicke, 300mm Länge

- 2 fach Latex getaucht für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen
- Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort
- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh



CHEMICAL



GRIP



EN 388



EN 374



EN 374

1010X

AKLMNOPST



A881 BLAUER PVC CHEMIKALIEN SCHUTZHANDSCHUH



EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B AJKL

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS



Baumwolle

PVC, aufgerautes PVC

 Blau S/7-XXL/11
1.45mm Dicke, 300mm Länge

- Doppelt getauchter PVC-Handschuh mit aufgerauter Handinnenfläche für verbesserten Griff
- REACH konform PVC-Beschichtung



CHEMICAL



GRIP



EN 388



EN 374



EN 374

4121X

AJKL



A803 SCHWERER LATEX-GUMMIHANDSCHUH 600MM



EN ISO 21420 2020

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AKLMNOPST

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

EN 407: 2020 X1XXXX



Latex

 Schwarz L/9-XXL/11
1.3mm Dicke, 600mm Länge

- Hergestellt aus echtem Naturkautschuk



CHEMICAL



GRIP



HEAT



EN 388



EN 374



EN 407



EN 374

4121X

AKLMNOPST

X1XXXX



A802 SCHWERER LATEX-GUMMIHANDSCHUH



EN ISO 21420 2020

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A AKLMNOPST

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

EN 407: 2020 X1XXXX



Latex

 Schwarz L/9-XXL/11
1.1mm Dicke, 440mm Länge

- Hergestellt aus echtem Naturkautschuk
- Geeignet für den Einsatz in der Chemie-, Öl- und Lebensmittelindustrie



CHEMICAL



GRIP



HEAT



EN 388



EN 374



EN 407




EN 374

4121X

AKLMNOPST

X1XXXX





A845

A835

A827



A827 DOPPELT BESCHICHTETER PVC STULPENHANDSCHUH 27CM



A835 DOPPELT BESCHICHTETER PVC SCHUTZHANDSCHUH 35CM

A845 DOPPELT GETAUCHTER PVC

CHMIEKALIENSCHUTZ-HANDSCHUH MIT 45CM STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B JKL

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS



Polyester/Baumwolle



PVC



Gruen XL/10

1.6mm Dicke



CHEMICAL



GRIP



WATERPROOF



EN 388
3121X



EN 374
JKL



EN 374



AP60 GRIP LITE HANDSCHUH MIT STULPE

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B AJKL

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS



Nylon



Nitril, aufgerauter Nitril



Blau/Schwarz M/8-XXL/11

1.3mm Dicke, 300mm Länge

- Flexible angeraute Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
- Das 18-Gauge-Trägergewebe bietet ausgezeichneten Komfort, Bewegungsfreiheit und hervorragendes Tastempfinden



CHEMICAL



GRIP



GAUGE



EN 388
4121X



EN 374
AJKL



EN 374



A810 NITROSAFE CHEMIKALIENSCHUTZ-HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 31X1X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B JKL

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS



Nitril, Baumwolle



Gruen S/7-XXL/11

0.40mm Dicke, 320mm Länge

- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
- Nitril ist ein synthetischer Kautschuk, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Säuren und Laugen und gleichzeitig eine gute Haltbarkeit und Flexibilität aufweist



CHEMICAL



GRIP



EN 388
31X1X



EN 374
JKL



EN 374



AB810 NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK HANDSCHUH

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3101X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP A JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS



Nitril, Baumwolle



Gruen S/7-XXL/11

0.40mm Dicke, 320mm Länge

- Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
- Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
- Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort



CHEMICAL



GRIP



EN 388
3101X



EN 374
JKLOPT



EN 374



VERKAUF IM
12ER-PACK

EINWEGARTIKEL

HALTEN SIE IHRE HÄNDE SAUBER UND FREI VON VERUNREINIGUNGEN MIT UNSEREN HOCHWERTIGEN EINWEGHANDSCHUHEN, DIE FÜR DIE ANFORDERUNGEN EINER VIELZAHL VON BRANCHEN ENTWICKELT WURDEN.



CE A930 0,18 MM DICKE 240 MM LÄNGE NITRIL EINWEGHANDSCHUH 100 STK/BOX

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 455 TEIL 1 -4

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B KPT

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitril

Orange S/7-XXL/11, Schwarz S/7-XXL/11

• Crystal grip Technologie



DISPOSABLE



GRIP



FOODSAFE



CHEMICAL



EN 374
KPT



EN 374
VIRUS



CE A925 NITRIL-EINWEGHANDSCHUH, PUDERFREI 0,7 MM DICKE / 240 MM LÄNGE / 100 STK/BOX

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

EN 455 TEIL 1 -4

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYP B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-5:2016 MIKRO ORGANISMUS

Nitril

Blau S/7-XL/10

Schwarz S/7-XL/10



DISPOSABLE



FOODSAFE



CHEMICAL



EN 374
KPT



EN 374
VIRUS



CE A800 HAUSHALTS LATEX-HANDSCHUH (240 PAAR)

EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5

CE CAT 1

Latex

Gelb M/8-XL/10

- Verhindert, dass Fett, Öl und das Eindringen von Wasser
- Strukturmuster für einen verbesserten Griff
- Flock gefüttert für zusätzlichen Komfort



DISPOSABLE



WATERPROOF



VERKAUFT IN
GANZEN KARTONS

